TECNOLOGIA LED

G-light®

Soluções em iluminação.

TUBULARES **T5 LED.**
2X10W ou **1X20W**
KIT COMPLETO COM LÂMPADAS E DRIVER

AS NOVAS TUBULARES T5 LED G-light são excelentes em termos de eficiência energética na substituição das lâmpadas fluorescentes T5 convencionais, proporcionando **economia no consumo de energia** e **uma grande durabilidade.**

CARACTERÍSTICAS

- CORPO EM VIDRO;
- KIT COMPLETO PRONTO PARA INSTALAR;
- ÓTIMO ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO;
- LÂMPADAS E DRIVERS ESPECÍFICOS, ***NÃO PODEM SER VENDIDOS SEPARADAMENTE.***

APLICAÇÕES

GALPÕES, SUPERMERCADOS, HOME CENTERS, PAVILHÕES, DELICATESSEN, PADARIAS, ETC...

POTÊNCIA 2x10W ou 1x20W

TUBO DE VIDRO

TENSÃO 100-240V AUTOVOLT

VIDA ÚTIL 25mil horas

TEMP. 3000K

BASE G5

ÂNGULO ABERTURA 270°

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA
+55 47 3325.4214

TUBULAR T5 LED

LEDT5-G5-2X10-270-30+DRV-3C

CÓD. SAPIENS:	185.02.0039
TENSÃO:	42-48VDC/700mA
BASE:	G5
POTÊNCIA:	2X10W
EQUIV. FLUORESCENTE:	T5 - 2X14W
ÂNGULO ABERTURA:	270º
DIMERIZÁVEL:	NÃO
FLUXO LUMINOSO:	900+900lm
EFICIÊNCIA LUMÍNICA:	2X90lm/W
TEMPERATURA DE COR:	**3000K - Luz Amarela**
VIDA ÚTIL:	25.000H
DIMENSÕES APROX.:	↔563xØ16mm
I.R.C.:	≥80%
CÓDIGO BARRAS:	7899605531964

LEDT5-HPSMD-G5-1X20-270-30+DRV-3C

CÓD. SAPIENS:	185.02.0040
TENSÃO:	42-48VDC/700mA
BASE:	G5
POTÊNCIA:	1X20W
EQUIV. FLUORESCENTE:	T5 - 28W
ÂNGULO ABERTURA:	270º
DIMERIZÁVEL:	NÃO
FLUXO LUMINOSO:	1850lm
EFICIÊNCIA LUMÍNICA:	92,5lm/W
TEMPERATURA DE COR:	**3000K - Luz Amarela**
VIDA ÚTIL:	25.000H
DIMENSÕES APROX.:	↔1163xØ16mm
I.R.C.:	≥80%
CÓDIGO BARRAS:	7899605531971

• Essas lâmpadas só podem ser utilizadas com driver específico com tensão de saída entre 42-48V e corrente mínima de 700mA, controle por corrente constante.

NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO, DEVE-SE RESPEITAR A POLARIDADE DA LÂMPADA.

"ESTA LÂMPADA LED NÃO PODE SER UTILIZADA EM LUMINÁRIAS COM REATOR ELETRÔNICO OU ELETROMAGNÉTICO. UTILIZE APENAS COM DRIVER FORNECIDO A PARTE. CASO A LUMINÁRIA POSSUA REATOR INSTALADO, PEÇA A UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA RETIRAR O REATOR E REALIZAR A INSTALAÇÃO DA LÂMPADA E DO DRIVER, RESPEITANDO A POLARIDADE, CONFORME ESQUEMA ELÉTRICO ACIMA".

TUBULAR T5 LED

As lâmpadas Tubulares T5 Led G-light foram desenvolvidas com alta tecnologia e design moderno. Disponíveis nas potências de 1x20 e 2x10W, podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações, seja em novos projetos, ou ainda em retrofit, podendo ser instaladas nas mesmas luminárias convencionais.
Já são fornecidas com drivers específicos e possuem baixo consumo de energia elétrica, não emitem calor e são ideais para iluminar indústrias, escritórios, hospitais, supermercados, escolas e todos os locais onde seja necessário manter a produtividade e a atenção.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Até 30% de economia de energia quando comparadas às tradicionais lâmpadas fluorescentes T5;
- Vida útil muito maior do que lâmpadas fluorescentes T5 convencionais;
- Solução em retrofit para as lâmpadas fluorescentes T5 convencionais;
- Brilho completo e acendimento instantâneo.
- Reduz o custo com manutenção.
- Não prejudica o meio ambiente, pois não contém mercúrio ou chumbo.
- Não emite UV nem IR e devido a sua baixa emissão de calor, não altera nem desbotas as cores.

A-REV000-05/10/2017