



## PAINEL SLIM LED 18 e 24W - SOBREPOR

Iluminação moderna e eficiente  
agora nas versões de sobrepor

Os Painéis SLIM LED G-Light são ideais para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral. Prontos para instalação, substituem luminárias com lâmpadas compactas, gerando grande economia no consumo de energia e duram até 2,5 vezes mais.


Seu formato de SOBREPOR oferece a praticidade de instalação, pois não necessita de furação de nicho no teto. Disponíveis nos formatos redondos e quadrados, são ideais para decorar e iluminar ambientes comerciais ou residenciais.

### CARACTERÍSTICAS

- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM RAIOS IV E IR
- JÁ VEM PRONTA PARA INSTALAR
- JÁ VEM COM DRIVER

### INDICAÇÕES

INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.



### PLACA PMMA - ACRÍLICO GRAVADA A LASER

DURABILIDADE DO FLUXO  
LUMINOSO POR MAIS TEMPO



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE  
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)  
[facebook.com/glightbrasil](https://facebook.com/glightbrasil)



## 18W - SOBREPOR

Cód. Sapiens:	676.17.0126	676.17.0127	676.17.0166	676.17.0167
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-18-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-18-65-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-18-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-18-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	<b>QUADRADO SOBREPOR</b>	<b>QUADRADO SOBREPOR</b>	<b>REDONDO SOBREPOR</b>	<b>REDONDO SOBREPOR</b>
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°	120°
Potência:	18W	18W	18W	18W
Modelo Led:	ECO LED	ECO LED	ECO LED	ECO LED
Dimerizável:	Não	Não	Não	Não
I.R.C.:	70	70	70	70
Fluxo luminoso:	1170lm	1170lm	1400lm	1400lm
Eficiência lumínica:	65lm/W	65lm/W	78lm/W	78lm/W
Temperatura de cor:	<b>3000K - Luz Amarela</b>	<b>6500K - Luz Branca</b>	<b>3000K - Luz Amarela</b>	<b>6500K - Luz Branca</b>
Vida Útil:	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Dimensões:	220x220x23mm	220x220x35mm	Ø220x33mm	Ø220x33mm
Peso:	575g	575g	630gr	630gr
I.P.:	20	20	20	20
Cód. Barras:	7899605518446	7899605518453	7899605518460	7899605518477

## 24W - SOBREPOR

Cód. Sapiens:	676.17.0128	676.17.0129	676.17.0168	676.17.0169
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-24-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-24-65-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-24-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-24-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	<b>QUADRADO SOBREPOR</b>	<b>QUADRADO SOBREPOR</b>	<b>REDONDO SOBREPOR</b>	<b>REDONDO SOBREPOR</b>
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°	120°
Potência:	24W	24W	24W	24W
Modelo Led:	ECO LED	ECO LED	ECO LED	ECO LED
Dimerizável:	Não	Não	Não	Não
I.R.C.:	70	70	70	70
Fluxo luminoso:	1560lm	1560lm	1560lm	1560lm
Eficiência lumínica:	65lm/W	65lm/W	65lm/W	65lm/W
Temperatura de cor:	<b>3000K - Luz Amarela</b>	<b>6500K - Luz Branca</b>	<b>3000K - Luz Amarela</b>	<b>6500K - Luz Branca</b>
Vida Útil:	25.000H	25.000H	25.000H	25.000H
Dimensões:	300x300x35mm	300x300x35mm	Ø300x33mm	Ø300x33mm
Peso:	1270gr	1270gr	1060gr	1060gr
I.P.:	20	20	20	20
Cód. Barras:	7899605518507	7899605518514	7899605518521	7899605518538

### DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

#### • PLACA POLARIZADA EM PMMA(acrílico) GRAVADA A LASER

Os painéis SLIM LED da G-light, utilizam o PMMA - ACRÍLICO como matéria prima de suas placas polarizadas. Gravadas a LASER, proporcionam maior durabilidade da luminosidade, garantindo assim uma ótima distribuição da luz, além de um conforto visual.

#### • CORPO SLIM EM ALUMÍNIO

Fabricado em alumínio injetado, tem no seu formato SLIM um dos principais atrativos podendo ser instalado em todo tipo de ambiente. A durabilidade é outro grande benefício do alumínio, pois não enferruja.

#### • DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Os painéis SLIM LED G-light, utilizam tecnologia LED, proporcionando uma durabilidade de até 15.000 horas e reduzindo drasticamente o custo de manutenção.

