

The G-light logo is displayed in a yellow, rounded font within a white-bordered oval on a red background.

REFLETOR **SLIM**

Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED G-light vem nas versões 3000K, 6500K, verde e RGB na cor Preta e 6500K na cor Branca.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

50W

POTÊNCIA MÁXIMA



**25MIL
HORAS**

**GARANTIA
2 ANOS**

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light**REFLETOR SLIM****3000K**

200.58.0190

RFSLED-50-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



7 899605 115395 57

CAIXA - MASTER



1 78 99605 53955 4

**6500K**

200.58.0191

RFSLED-50-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



7 899605 115395 64

CAIXA - MASTER



1 78 99605 53956 1

**6500K**

200.58.0066

RFSMDL-50-120-65-BRC

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



7 899605 115318 65

CAIXA - MASTER



1 78 99605 53186 2

G-light

REFLETOR SLIM



VERDE

200.58.0192

RFSLED-50-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 50FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



RGB

200.58.0195

RFSLED-50-120-RGB-3C

**POTÊNCIA (W): 50**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 205x32x160

PESO (g): 390

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER

