


**G-light**


## G9 LED 3W

### Eficiência e tecnologia com certificação!

A lâmpada G9 LED da G-light são ideais para substituir as antigas lâmpadas G9 halógenas.

A G9 LED é uma lâmpada pequena, com um poder de iluminação incrível e muito econômica. Seu tamanho permite o uso em espaços menores, dando ainda mais charme à luminárias, podendo ser usadas em lustres, pendentes, abajures e arandelas.

ÂNGULO DE ABERTURA **300°**



15MIL HORAS

GARANTIA 1 ANO

MODELO EM POLICARBONATO



PÁGINA DO PRODUTO



## G9 LED 3W

B BLISTER

3000K 185.04.0110  
G9-LED-PCB-3-300-30-3B6500K 185.04.0112  
G9-LED-PCB-3-300-65-3B

POTÊNCIA: 3W  
BASE: G9  
IRC.: ≥80  
EQUIV. INCANDESCENTE: 20W  
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 300  
TENSÃO (V): AUTOVOLT  
FLUXO LUMINOSO (lm): 200  
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 66,7  
MEDIDAS ØXA (mm): 18,2x53,2

UNIDADE - 3000K



UNIDADE - 6500K



INNER - 3000K



INNER - 6500K



MASTER - 3000K



MASTER - 6500K

2700K 185.04.0424  
G9-LED-CER-CL-3-300-27-1B6500K 185.04.0428  
G9-LED-CER-CL-3-300-65-1B

POTÊNCIA: 3W  
BASE: G9  
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,4  
IRC.: ≥80  
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 300  
TENSÃO (V): 127  
FLUXO LUMINOSO (lm): 300  
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100  
MEDIDAS ØXA (mm): 17x48  
PESO: 12g

UNIDADE - 2700K



UNIDADE - 6500K



INNER - 2700K



INNER - 6500K



MASTER - 2700K



MASTER - 6500K

2700K 185.04.0425  
G9-LED-CER-CL-3-300-27-2B6500K 185.04.0429  
G9-LED-CER-CL-3-300-65-2B

POTÊNCIA: 3W  
BASE: G9  
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,4  
IRC.: ≥80  
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 300  
TENSÃO (V): 220  
FLUXO LUMINOSO (lm): 300  
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100  
MEDIDAS ØXA (mm): 17x48  
PESO: 12g

UNIDADE - 2700K



UNIDADE - 6500K



INNER - 2700K



INNER - 6500K



MASTER - 2700K



MASTER - 6500K

