



G-light



FITA ECO LED SEM SILICONE

Destaque com iluminação nítida e limpa, agora sem silicone!

As Fitas LED da G-light são peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz complementar em ambientes para decoração com fácil instalação e nas mais diversas cores.

Com rolos de cinco metros e nas temperaturas de cor 3000K, 6500K e RGB, podem ser instalados nos mais diversos ambientes internos, desde ambientes residenciais, como quartos, salas e cozinhas, até ambientes comerciais como restaurantes e bares.

AUTOVOLT

100-240_{VAC}
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO



ÂNGULO
120°

25MIL
HORAS

GARANTIA
1 ANO

USAR A FITA TOTALMENTE DESENROLADA

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

FITA ECO LED SEM SILICONE



FL-ECOLED-5050-10-5-RGB-3B

POTÊNCIA (W): 30

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

CARACTERÍSTICAS

- Fita com 150 SMD LED5050 RGB.
- Quantidade de LED: 30 por metro.
- Potência por metro: 6W/m.

181.12.0167

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

MEDIDAS CxL (mm): 5000x10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

B BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 550286

BLISTER - MASTER



1 78 99605 55028 3

3000K



FSMD-ECOLED-2835-8-5-30-3B

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

CARACTERÍSTICAS

- Fita com 300 LED2835.
- Quantidade de LED: 60 por metro.
- Potência por metro: 4W/m.

181.12.0180

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

MEDIDAS CxL (mm): 5000x8

EFICIÊNCIA: 70lm/W

PESO (g): 395

B BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 550262

BLISTER - MASTER



1 78 99605 55026 9

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

glightbrasil

G-light

FITA ECO LED SEM SILICONE

6500K



FSMD-ECOLED-2835-8-5-65-3B

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

CARACTERÍSTICAS

- Fita com 300 LED2835.
- Quantidade de LED: 60 por metro.
- Potência por metro: 4W/m.

181.12.0181

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

MEDIDAS CxL (mm): 5000x8

EFICIÊNCIA: 70lm/W

PESO (g): 395

B BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 550279

BLISTER - MASTER



1 78 99605 55027 6

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

   [glightbrasil](#)