



Fita LED SMD 10mm

Destaque com iluminação nítida e ótima fidelidade de cor!

G-light

TECNOLOGIA & FLEXIBILIDADE



G-light

As Fitas LED da G-light são peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz complementar em ambientes para decoração com fácil instalação e nas mais diversas temperaturas de cor.

Com seu IRC (Índice de Reprodução de Cor) sendo ≥ 80 , entregam uma boa fidelidade nas cores sob essa luz, ideal para iluminação de destaque para áreas diversas.

Além disso, os novos modelos possuem tensão específica, dispensando o uso de driver, nas opções para 127V ou 220V.

Com rolos de 50 metros, nas temperaturas de cor 3000K (luz quente), 4000K (luz neutra) e 6500K (luz fria), podem ser instalados em diferentes ambientes internos, desde residenciais, como quartos, salas e cozinhas, até comerciais como restaurantes e bares.



*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

 [glightbrasil](https://www.glightbrasil.com.br)
[glight.com.br](https://www.glightbrasil.com.br)

50 METROS

3000K

181.12.0552 • 127V

FL-ECO-10-50-16-240-30-1C

181.12.0553 • 220V

FL-ECO-10-50-16-240-30-2C

POTÊNCIA/METRO (W/m): 16

TEMPERATURA DE COR (K): 3000

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 1280

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

ROLO (m): 50

UND. CORTE: 10cm - a cada 24LEDs

DIMENSÕES (mm): 50000x10



EM BREVE...

4000K

181.12.0554 • 127V

FL-ECO-10-50-16-240-40-1C

181.12.0555 • 220V

FL-ECO-10-50-16-240-40-2C

POTÊNCIA/METRO (W/m): 16

TEMPERATURA DE COR (K): 4000

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 1280

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

ROLO (m): 50

UND. CORTE: 10cm - a cada 24LEDs

DIMENSÕES (mm): 50000x10



EM BREVE...

6500K

181.12.0556 • 127V

FL-ECO-10-50-16-240-65-1C

181.12.0557 • 220V

FL-ECO-10-50-16-240-65-2C

POTÊNCIA/METRO (W/m): 16

TEMPERATURA DE COR (K): 6500

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 1280

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

ROLO (m): 50

UND. CORTE: 10cm - a cada 24LEDs

DIMENSÕES (mm): 50000x10

