G-light

NOVO!

# LUMINÁRIA HIGH BAY UFO ECOLED

## Alto desempenho e tecnologia LED em uma única high bay.

As High Bay UFO possuem um design moderno, com seu corpo desenvolvido em alumínio. Seu LED de alta eficiência entrega ao produto alto fluxo luminoso, garantindo maior iluminação ao ambiente.

As High Bay UFO LED também possuem DPS integrado às luminárias, garantindo maior proteção e segurança ao

Dispositivo de proteção contra surtos ~4kV.

FABRICAÇÃO NACIONAL

## SOBREPOR

TIPO DE INSTALAÇÃO

ÂNGULO 90°

ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65

TENSÃO AUTOVOLT

FIXAÇÃO PENDENTE/GANCHO

Máximo de 10 unidades por circuito. Recomenda-se instalar a luminária em

PÁGINA DO PRODUTO

G-light

# LUMINÁRIA HIGH BAY UFO ECOLED

NOVO!

HB-UFO-ECOLED-200-90-65-3C
200.39.0105 6500K

CAIXA - INDIVIDUAL

7 899605 556189

POTÊNCIA (W): 200
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,95
FLUXO LUMINOSO (lm): 20.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100
DIMENSÕES (mm): Ø358x72
VIDA ÚTIL (h): 25.000*
GARANTIA: 01 ANO
PESO (g): 1500

HB-UFO-ECOLED-150-90-65-3C
200.39.0064 6500K

CAIXA - INDIVIDUAL

7 899605 544476

POTÊNCIA (W): 150
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,95
FLUXO LUMINOSO (lm): 15.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100
DIMENSÕES (mm): Ø295x72
VIDA ÚTIL (h): 25.000*
GARANTIA: 01 ANO
PESO (g): 1010

HB-UFO-ECOLED-100-90-65-3C
200.39.0063 6500K

CAIXA - INDIVIDUAL

7 899605 544469

POTÊNCIA (W): 100
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,95
FLUXO LUMINOSO (lm): 10.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100
DIMENSÕES (mm): Ø255x73
VIDA ÚTIL (h): 25.000*
GARANTIA: 01 ANO
PESO (g): 785

*Vida útil estimada do LED

**Fábrica** / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil

# LUMINÁRIA HIGH BAY UFO

Luminária dimerizável.

Possui tecnologia Flicker Free.

HB-UFO-LEDPROJETOS-150-90-65-3C
200.39.0066 6500K

CAIXA - INDIVIDUAL

7 899605 544490

POTÊNCIA (W): 150
TENSÃO (V): 108-277 (AUTOVOLT)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,97
FLUXO LUMINOSO (lm): 22.500

EFICIÊNCIA (lm/W): 150
DIMENSÕES (mm): Ø300x126
VIDA ÚTIL (h): 60.000*
GARANTIA: 05 ANOS
PESO (g): 3150

Indicadas para câmaras frias, frigoríficos e ambientes confinados de baixa temperatura. Também podendo ser utilizado em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

HB-UFO-LEDPROJETOS-100-90-65-3C
200.22.0065 6500K

CAIXA - INDIVIDUAL

7 899605 544483

POTÊNCIA (W): 100
TENSÃO (V): 108-277 (AUTOVOLT)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,95
FLUXO LUMINOSO (lm): 15.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 150
DIMENSÕES (mm): Ø260x120
VIDA ÚTIL (h): 60.000*
GARANTIA: 05 ANOS
PESO (g): 2150

*Vida útil estimada do LED

I-REV003-17/01/2024

**Fábrica / Showroom**
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil