


**G-light**


## PAR LED 20 • 30 • 38

### Iluminação de destaque com certificação!

As lâmpadas LED PAR G-light são ideais para aplicações interiores que exigem iluminação de destaque.

Ideais para embutidos de teto e luminárias em geral, as PAR LED destacam a arquitetura do ambiente, especialmente em hotéis, supermercados, centros comerciais, lojas, vitrines, restaurantes, ambientes residenciais, entre outros.

Também possuem uma vida estimada de 25.000h e oferecem uma redução no consumo de energia de até 85%.



EFICIÊNCIA LUMINOSA **MAIS DE 70lm/W**



MODELOS EM 2700K e 6500K

PÁGINA DO PRODUTO



**G-light****B** BLISTER

POTÊNCIA: 7W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 50W

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 38

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT


FLUXO LUMINOSO (lm): 525

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75


MEDIDAS ØXA (mm): 63x81,5

PESO (g): 48

\*\*Vida útil estimada do LED.



2700K - 185.04.0159  
PAR20-LED-E27-7-38-27-3B



6500K - 185.04.0162  
PAR20-LED-E27-7-38-65-3C

**C** CAIXA

POTÊNCIA: 9,8W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 60W

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 38

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT


FLUXO LUMINOSO (lm): 700

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 71,4


MEDIDAS ØXA (mm): 95x88,7

PESO (g): 92

\*\*Vida útil estimada do LED.



2700K - 185.04.0192  
PAR30-LED-E27-9,8-38-27-3C



6500K - 185.04.0194  
PAR30-LED-E27-9,8-38-65-3C

**C** CAIXA

POTÊNCIA: 14W

BASE: E27

IRC.: ≥80

EQUIV. INCANDESCENTE: 80W

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 38

TENSÃO (V): 100~240 - AUTOVOLT


FLUXO LUMINOSO (lm): 1000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 71,4


MEDIDAS ØXA (mm): 121x121

PESO (g): 140

\*\*Vida útil estimada do LED.



2700K • 185.04.0231  
PAR38-LED-E27-14-38-27-3C



6500K • 185.04.0233  
PAR38-LED-E27-14-38-65-3C



**Fábrica / Show Room**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

**glightbrasil**