



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR

Estilo e elegância com maior potência e eficiência

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de shoplights, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com a redução na necessidade de matérias-primas.

As luminárias Shoplight possuem difusor em PET, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Possui estrutura em aço carbono, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, nas temperaturas de cor 4000 e 6000K podendo ser aplicada em ambientes como; Shoppings, clínicas, escritórios, salas comerciais, supermercados, indústrias, universidades, etc.

160lm/w

ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA



ÂNGULO
120°

60MIL
HORAS

GARANTIA
3 ANOS

VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0112

SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-40-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,2

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546982

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54698 9



200.44.0113

SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-60-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,2

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547149

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54714 6

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0114

SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-40-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,4



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546999

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54699 6



200.44.0115

SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-60-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,4



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547514

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54751 1

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0116

SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-40-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55

NICHO (mm): 1220x130

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,3



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546975

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54697 2



200.44.0117

SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-60-DT-BR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55

NICHO (mm): 1220x130

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,3



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547521

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54752 8

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0197
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-60-DT-PT-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,2

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0200

SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-60-DT-PT-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,4

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 548504

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54850 1



200.44.0206

SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-60-DT-PR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55

NICHO (mm): 1220x130

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,3

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 550996

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55099 3

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)