



High Bay Linear (Shoplight)

Super SLIM • 5 anos

Qualidade, eficiência e alta durabilidade.

G-light

TECNOLOGIA & DURABILIDADE

ALTA EFICIÊNCIA


MAIOR PODER DE ILUMINAÇÃO
COM MENOR CONSUMO

G-light

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de **SHOPLIGHTS**, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com aumento de seu custo-benefício.

As luminárias Shoplights possuem **difusor em PET**, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Sua **tecnologia Flicker Free** remove a cintilação da luz, reduzindo o cansaço visual das pessoas que estejam trabalhando por longos períodos sob essa iluminação. Além disso, seu driver possui **GARANTIA DE 5 ANOS**, entregando uma longa vida útil, o que reduz os custos de manutenção.


Possui estrutura em **aço carbono e pintura eletrostática epóxi**, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, podendo ser aplicada em ambientes como; **Shoppings, clínicas, salas comerciais, indústrias, universidades, galpões, super mercados**, entre outros.



Dimerizável




Flicker Free




-10° a 40°C



5 anos




102.000h (L70)



120°



IP20

160
lm/W

MODELO EMBUTIR



MODELO SOBREPOR

Todos os modelos podem ser customizados para:

- 3000K, 4000K e 5000K
- Na cor preta
- Sem difusor / com e sem molas / com e sem gancho

• Para simulações, solicite para:
projetosprodutos@glight.com.br

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

MODELO 36W - com gancho**200.44.0502****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-36-60-1120-DT-G-3BR**

POTÊNCIA (W): 36

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240

FLUXO LUMINOSO (lm): 5760

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 1120x80x135

TEMPERATURA DE COR (K): 6000

PESO (kg): 1,29

**MODELO 72W - com gancho****200.44.0512****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-72-60-1120-DT-S-3BR**

POTÊNCIA (W): 72

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240

FLUXO LUMINOSO (lm): 11520

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 1120x80x135

TEMPERATURA DE COR (K): 6000

PESO (kg): 1,42

**MODELO 108W - com gancho****200.44.0550****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-108-60-1120-DT-G-3BR**

POTÊNCIA (W): 108

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240

FLUXO LUMINOSO (lm): 17280

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 1120x110x135

TEMPERATURA DE COR (K): 6000

PESO (kg): 1,70

**MODELO 144W - com gancho****200.44.0562****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-144-60-1120-DT-G-3BR**

POTÊNCIA (W): 144

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240

FLUXO LUMINOSO (lm): 23040

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 1120x144x135

TEMPERATURA DE COR (K): 6000

PESO (kg): 1,83



MODELO 36W - embutir**200.44.0522****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-36-60-1150-DT-E-3BR****POTÊNCIA (W): 36****TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240****FLUXO LUMINOSO (lm): 5760****EFICIÊNCIA (lm/W): 160****DIMENSÕES (mm): 1150x100x55****TEMPERATURA DE COR (K): 6000****PESO (kg): 1,6****MODELO 72W - embutir****200.44.0532****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-72-60-1150-DT-E-3BR****POTÊNCIA (W): 72****TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240****FLUXO LUMINOSO (lm): 11520****EFICIÊNCIA (lm/W): 160****DIMENSÕES (mm): 1150x100x55****TEMPERATURA DE COR (K): 6000****PESO (kg): 1,73****MODELO 108W - embutir****200.44.0556****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-108-60-1150-DT-E-3BR****POTÊNCIA (W): 108****TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240****FLUXO LUMINOSO (lm): 17280****EFICIÊNCIA (lm/W): 160****DIMENSÕES (mm): 1150x144x55****TEMPERATURA DE COR (K): 6000****PESO (kg): 2,01****MODELO 144W - embutir****200.44.0568****SHOPLIGHT-SS-LED-G5-144-60-1150-DT-E-3BR****POTÊNCIA (W): 144****TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V): 100-240****FLUXO LUMINOSO (lm): 23040****EFICIÊNCIA (lm/W): 160****DIMENSÕES (mm): 1150x168x55****TEMPERATURA DE COR (K): 6000****PESO (kg): 2,14**