



Linha T

Eficiência e tecnologia em iluminação

G-light

TECNOLOGIA LED

MODELO 3000K



G-light

TECNOLOGIA LED

MODELO 3000K



G-light

TECNOLOGIA LED

MODELO 6500K

G-light

Conheça a linha de lâmpadas T LED! São elas as lâmpadas T60, T70, T80, T100, T120, T140, T145 e T160 LED G-light. Com design mais compacto, são indicadas para iluminar grandes áreas internas com pé direito alto, possibilitando uma iluminação moderna.

Possuem ângulo de abertura de 180° e 200°, ajustando-se melhor em

luminárias, proporcionando excelente distribuição da luz no ambiente, e 25 mil horas de vida útil, reduzindo os custos de manutenção.

Agora, complementando a linha, as lâmpadas T vêm na temperatura de cor de 3000K, a famosa luz amarela, perfeita para criar ambientes mais aconchegantes.



*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

 [glightbrasil](https://www.glightbrasil.com.br)
[glight.com.br](https://www.glight.com.br)

T60 - 20W

185.04.0941 - 3000K

T60-LED-E27-20-30-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,7$
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 1400
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70
MEDIDAS ØXA (mm): Ø60x96,5
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180
IRC: ≥ 80
BASE: E27



T70 - 30W

185.04.0946 - 3000K

T70-LED-E27-30-30-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 2100
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70
MEDIDAS ØXA (mm): Ø70x105,5
ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180
IRC: ≥ 80
BASE: E27



T80 - 40W

185.04.0949 - 3000K

T80-LED-E27-40-30-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2800

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70

MEDIDAS ØXA (mm): Ø80x120,5

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

185.04.0948 - 6500K

T80-LED-E27-40-65-3C

IRC: ≥ 80

BASE: E27



T100 - 50W

185.04.0952 - 3000K

T100-LED-E27-50-30-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70

MEDIDAS ØXA (mm): Ø100x152,5

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

185.04.0951 - 6500K

T100-LED-E27-50-65-3C

IRC: ≥ 80

BASE: E27



T120 - 60W**185.04.0957** - 3000K

T120-LED-E27-60-30-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 4200

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70

MEDIDAS ØXA (mm): Ø118x168,5

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

IRC: ≥ 80

BASE: E27

185.04.0956 - 6500K

T120-LED-E27-60-65-3C



T120 - 75W - 6500K**180.06.0543**

T120LED-E27-ADP-E40-75-65-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 6000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

MEDIDAS ØXA (mm): Ø118x193

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

IRC: ≥ 80

BASE: E27 + ADP E40

**T140 - 75W - 6500K****180.06.0553**

T140LED-E27-75-65-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 6000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

MEDIDAS ØXA (mm): Ø137,8x221,5

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

IRC: ≥ 80

BASE: E27



T140 - 100W - 6500K**LANÇAMENTO****180.06.0554**

T140LED-E27-ADP-E40-100-65-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

MEDIDAS ØXA (mm): Ø138x225

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

IRC: ≥ 80

BASE: E27 + ADP E40

**T160 - 100W - 6500K****180.06.0558**

T160LED-E40-100-65-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

MEDIDAS ØXA (mm): Ø160x236,5

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 180

IRC: ≥ 80 

T145 - 150W - 6500K**180.06.0556****T145LED-E40-150-65-3C**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 11250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS ØXA (mm): Ø145x275

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 200

IRC: ≥ 80 **T160 - 200W - 6500K****180.06.0563****T160LED-E40-200-65-3C**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 15000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS ØXA (mm): Ø160x310

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 200

IRC: ≥ 80 