



G-light

LUM. LED PÉTALA

Modernidade e eficiência, com qualidade garantida G-light!

As luminárias Pétala LED G-light fornecem ótimo desempenho e versatilidade para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios, indústrias e pátios.

Design moderno e arrojado com alta resistência mecânica, instalação simples e segura com excelente acabamento e corpo em alumínio injetado.

Sistema ótico eficiente, o conjunto de LED e lente proporciona alta uniformidade luminosa e excelente distribuição da luz.

6500K

TEMPERATURA DE COR

IP66
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IRC
≥70

GARANTIA
2 ANOS

LUMINÁRIA NÃO DIMERIZÁVEL.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

LUM. LED PETALA



- SMD LED 2835.
- DPS Integrado 10kV.
- Lente em Policarbonato.
- Diâmetro do braço: Ø52 - 60mm.
- Corpo em alumínio.

POTÊNCIA (W): 60

200.73.0002 LED-PETALA-60-65-3C

 CAIXA

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 6.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 410x200x82

ALTURA DE MONTAGEM: 6 - 8M

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,00

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 100

200.73.0006 LED-PETALA-100-65-3C

 CAIXA

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 9.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 90

DIMENSÕES (mm): 416x200x50

ALTURA DE MONTAGEM: 8 - 12M

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 140x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,11

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA



POTÊNCIA (W): 120

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 12.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 544x230x86

ALTURA DE MONTAGEM: 8 - 12M

200.73.0008 LED-PETALA-120-65-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,75

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 180

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 18.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 610x252x87,5

ALTURA DE MONTAGEM: 9 - 12M

200.73.0014 LED-PETALA-180-65-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 2,25

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA



POTÊNCIA (W): 220

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 22.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 660x260x87,5

ALTURA DE MONTAGEM: 12 - 14M

200.73.0018 LED-PETALA-220-65-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 3,00

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA

COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS

**POTÊNCIA (W): 60**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 6.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 410x200x102

ALTURA DE MONTAGEM: 6 - 8M

200.73.0030 LED-PETALA-60-65-B3P-3C

CAIXA

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):

100 - 240 (AUTOVOLT)

BASE DE 3 PINOS PADRÃO NEMA

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 0,93

CAIXA - INDIVIDUAL

**POTÊNCIA (W): 100**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 11.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 110

DIMENSÕES (mm): 410x200x82

ALTURA DE MONTAGEM: 6 - 8M

200.73.0034 LED-PETALA-100-65-B3P-3C

CAIXA

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):

100 - 240 (AUTOVOLT)

BASE DE 3 PINOS PADRÃO NEMA

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,04

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
[glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA

COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS



POTÊNCIA (W): 120

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 12.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 544x230x106

ALTURA DE MONTAGEM: 8 - 12M

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

200.73.0036 LED-PETALA-120-65-B3P-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):

100 - 240 (AUTOVOLT)

BASE DE 3 PINOS PADRÃO NEMA

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,75

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 180

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 18.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 610x252x107,5

ALTURA DE MONTAGEM: 9 - 12M

200.73.0040 LED-PETALA-180-65-B3P-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):

100 - 240 (AUTOVOLT)

BASE DE 3 PINOS PADRÃO NEMA

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 2,22

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA

COM BASE PARA RELÉ 3 PINOS



POTÊNCIA (W): 220

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 22.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 660x260x107,5

ALTURA DE MONTAGEM: 12 - 14M

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

200.73.0044

LED-PETALA-220-65-B3P-3C

 CAIXA

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):

100 - 240 (AUTOVOLT)

BASE DE 3 PINOS PADRÃO NEMA

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 2,97

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)