

G-lightFABRICAÇÃO
NACIONAL

REFLETOR LED DC

Design slim com grande potência e durabilidade.

As luminárias Refletores Led DC G-light contam com uma resistente estrutura produzida em alumínio, pintado com tinta epóxi, disponível nas cores branca, preta ou cinza. Além disso, possuem lente em policarbonato e DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto). Os refletores DC podem ser fabricados com ângulos de 30°, 60°, 90° e 150° e nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

São ideais para aplicação em campos de futebol, quadras poliesportivas, grandes áreas, pátios e outros locais externos que necessitam de uma excelente iluminação.

- Alça articulável em 180°;
- Módulos e drivers substituíveis;
- Driver LED conversor AC/DC IP67;
- Cor cinza possui tratamento anti-UV.

≥0,95

ALTO FATOR DE POTÊNCIA



DIMERIZÁVEL

IP67
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

180
lm/w

GARANTIA
05 ANOS

INSTALAÇÃO SOBREPOR

CONSULTAR ENGENHARIA DE PRODUTOS
PARA PROJETOS PERSONALIZADOS.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light**REFLETOR LED DC**


POTÊNCIA (W): 100 200.41.0379
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 18000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 01 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 01 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-100-50-3C
 MEDIDAS (mm): 320x80x153
 PESO (kg): 2
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



POTÊNCIA (W): 200 200.41.0380
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 36000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 02 MÓDULOS LED 100W 180lm/w 90°
 02 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-200-50-3C
 MEDIDAS (mm): 320x162x150
 PESO (kg): 3,83
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



POTÊNCIA (W): 300 200.41.0381
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 54000
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 03 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 03 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-300-50-3C
 MEDIDAS (mm): 321x242x198
 PESO (kg): 5,76
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



POTÊNCIA (W): 400 200.41.0382
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 72000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 04 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 04 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C
 MEDIDAS (mm): 321x325x228
 PESO (kg): 7,54
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



POTÊNCIA (W): 500 200.41.0383
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 90000
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 05 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 05 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-500-50-3C
 MEDIDAS (mm): 325x408x335
 PESO (kg): 9,89
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



* É o tempo necessário para o LED depreciar 30% do fluxo luminoso original de fábrica.
 • Todas as luminárias possuem proteção contra surto elétrico - DPS 10kVA.

Fábrica / Showroom
 Feira de Santana . Bahia
 +55 75 2101.7272
 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
 Blumenau . Santa Catarina
 +55 47 3325.4214
 glight.sul@glight.com.br

Showroom
 Guarulhos . São Paulo
 +55 11 2442.2900
 glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light**REFLETOR LED DC**

POTÊNCIA (W): 600 200.41.0384
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 108000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 06 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 06 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-600-50-3C
 MEDIDAS (mm): 490x325x334
 PESO (kg): 11,2
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



7 1899605 563026



POTÊNCIA (W): 700 200.41.0385
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 126000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 07 MÓDULOS LED 100W 180lm/w 90°
 07 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-700-50-3C
 MEDIDAS (mm): 572x320x429
 PESO (kg): 12,3
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



7 1899605 563033



POTÊNCIA (W): 800 200.41.0386
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 144000
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 08 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 08 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-800-50-3C
 MEDIDAS (mm): 654x321x333
 PESO (kg): 14,4
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



7 1899605 563040



POTÊNCIA (W): 900 200.41.0387
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 162000
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 09 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 09 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-400-50-3C
 MEDIDAS (mm): 736x321x529
 PESO (kg): 15,5
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



7 1899605 563057



POTÊNCIA (W): 1000 200.41.0388
 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
 FLUXO LUMINOSO (lm): 180000
 TEMPERATURA DE COR: 5000K
 EFICIÊNCIA (lm/W): 180
 10 MÓDULO LED 100W 180lm/w 90°
 10 DRIVER LED CONVERSOR
 AC/DC IP67 100W

RFMLED-DC-DPS-90-1000-50-3C
 MEDIDAS (mm): 676x415x445
 PESO (kg): 20
 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90
 VIDA ÚTIL (h): 102.000*



7 1899605 563064



* É o tempo necessário para o LED depreciar 30% do fluxo luminoso original de fábrica.
 • Todas as luminárias possuem proteção contra surto elétrico - DPS 10kVA.

Fábrica / Showroom
 Feira de Santana . Bahia
 +55 75 2101.7272
 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
 Blumenau . Santa Catarina
 +55 47 3325.4214
 glight.sul@glight.com.br

Showroom
 Guarulhos . São Paulo
 +55 11 2442.2900
 glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)