



lan
ça
men
to

G-light

LUMINÁRIAS

PÉTALA LED - ENCE



As **luminárias Pétala LED G-light** fornecem ótimo desempenho e versatilidade para aplicações em vias públicas, parques, praças, estacionamentos, condomínios, indústrias e pátios.

Design moderno e arrojado com alta resistência mecânica, instalação simples e segura com ótimo acabamento e corpo em alumínio injetado.

Com sistema ótico eficiente, o conjunto de LED e lente proporciona alta uniformidade luminosa e excelente distribuição da luz.



APRESENTAÇÃO

LUMINÁRIAS PÉTALA LED - ENCE

50W

5000K - 200.73.0180

8500lm | 170lm/W

410x200x82mm

0,97kg

7899605572073



100W


5000K - 200.73.0185

17300lm | 173lm/W

544x230x86mm

1,75kg

7899605572080



150W


5000K - 200.73.0190

26000lm | 173lm/W

610x252x87,5mm

2,24kg

7899605572097



200W


5000K - 200.73.0196

36000lm | 180lm/W

660x260x87,5mm

2,97kg

7899605572103



240W


5000K - 200.73.0201

40500lm | 169lm/W

660x260x87,5mm


2,97kg

7899605573117



APRESENTAÇÃO

LUMINÁRIAS PÉTALA LED - ENCE



IRC	FP	THD
≥70	≥0,96	<10%



5 anos



150°x70°



IP66



102.000h*
(L70)




AUTOVOLT

*Vida útil estimada do LED.



COM
BASE PARA
RELÉ 3 PINOS



VÁLVULA DE RESPIRO

Durante a utilização do produto, é normal a temperatura interna da luminária se elevar. Com isso, seria natural haver uma "compressão" do ar quente na parte interna da luminária. Essa válvula permite tanto a saída do ar quente como a entrada do ar frio quando do resfriamento.



G-light

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil