G-light

FABRICAÇÃO NACIONAL

Acesse o site e confira mais.

› PLAFON

DOMUS ECO LED

Fácil instalação, opção econômica e de ótima luminosidade.

Os novos plafons Domus ECO LED oferecem a união perfeita dos tradicionais plafons, tecnologia LED e luz homogênea. Com distribuição da luz de maneira uniforme e discreta, o plafon de sobrepor Domus oferece maior conforto visual e proporciona excelente luminosidade com baixo custo!

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo quadrado de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*	1 ano
Vida Útil	Garantia

DOMUS ECO LED 270

DOMUSECOLED270-BR-LED-18S-65-3C
200.37.0027

W
18
1350lm

POTÊNCIA (W): 18
FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5
TEMPERATURA DE COR: 6500K
EFICIÊNCIA: 75lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1350lm
DIMENSÕES: 270x270x46mm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20
PESO (g): 375

C CAIXA

UNIDADE 7 899605 551467

MASTER 1 78 99605 55146 4

DOMUS ECO LED 320

DOMUSECOLED320-BR-LED-24S-65-3C
200.37.0033

W
24
1800lm

POTÊNCIA (W): 24
FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5
TEMPERATURA DE COR: 6500K
EFICIÊNCIA: 75lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
DIMENSÕES: 320x320x55mm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20
PESO (g): 510

C CAIXA

UNIDADE 7 899605 551481

MASTER 1 78 99605 55148 8

Fábrica / Showroom - Bahia
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo redondo de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*	1 ano
Vida Útil	Garantia

DOMUS ECO LED 250

DOMUSECOLED250-BR-LED-12S-65-3C
200.37.0014

W
12
900lm

POTÊNCIA (W): 12
FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5
TEMPERATURA DE COR: 6500K
EFICIÊNCIA: 75lm/W
FLUXO LUMINOSO: 900lm
DIMENSÕES: Ø250x51mm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20
PESO (g): 230

C CAIXA

UNIDADE 7 899605 546425

MASTER 1 78 99605 54642 2

DOMUS ECO LED 330

DOMUSECOLED330-BR-LED-24S-65-3C
200.37.0021

W
24
1800lm

POTÊNCIA (W): 24
FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5
TEMPERATURA DE COR: 6500K
EFICIÊNCIA: 75lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
DIMENSÕES: Ø330x61mm
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20
PESO (g): 425

C CAIXA

UNIDADE 7 899605 551474

MASTER 1 78 99605 55147 1

L-REV002-31/08/2022

Showroom

Fábrica / Showroom - Bahia
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil