



FABRICAÇÃO
NACIONAL



Acesse o site
e confira mais.

> PLAFON

DOMUS ECO LED

Fácil instalação, opção econômica e de ótima luminosidade.

Os novos plafons Domus ECO LED oferecem a união perfeita dos tradicionais plafons, tecnologia LED e luz homogênea. Com distribuição da luz de maneira uniforme e discreta, o plafon de sobrepor Domus oferece maior conforto visual e proporciona excelente luminosidade com baixo custo!

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo quadrado de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*



1 ano

Vida Útil

Garantia

POTÊNCIA (W): 18

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 3000K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1350lm

DIMENSÕES: 270x270x46mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 375

LANÇAMENTO**DOMUS ECO LED 270****DOMUSECOLED270-QBR-LED-18S-30-3C**

200.37.0025

w
18

1350lm

**C** CAIXA

UNIDADE



7 899605 561794

MASTER



1 78 99605 56179 1

LANÇAMENTO**DOMUS ECO LED 320****DOMUSECOLED320-QBR-LED-24S-30-3C**

200.37.0031

w
24

1800lm



POTÊNCIA (W): 24

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 3000K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1800lm

DIMENSÕES: 320x320x55mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 510

C CAIXA

UNIDADE



7 899605 561848

MASTER



1 78 99605 56184 5

Fábrica / Showroom - Bahia

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272

glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214

glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

glight.sp@glight.com.br

glight.com.br[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo redondo de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*



1 ano

Vida Útil

Garantia

POTÊNCIA (W): 12

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 3000K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 900lm

DIMENSÕES: Ø250x51mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 230

C CAIXA

UNIDADE



7 899605 561787

MASTER



1 78 99605 56178 4

POTÊNCIA (W): 24

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 3000K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1800lm

DIMENSÕES: Ø330x61mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 425

C CAIXA

UNIDADE



7 899605 561800

MASTER



1 78 99605 56180 7

LANÇAMENTO**DOMUS ECO LED 250****DOMUSECOLED250-RBR-LED-12S-30-3C**

200.37.0012

w
12

900lm

**LANÇAMENTO****DOMUS ECO LED 330****DOMUSECOLED330-RBR-LED-24S-30-3C**

200.37.0019

w
24

1800lm

**Fábrica / Showroom - Bahia**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272

glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214

glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

glight.sp@glight.com.br

glight.com.br [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo quadrado de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*

Vida Útil



1 ano

Garantia

POTÊNCIA (W): 18

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 6500K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1350lm

DIMENSÕES: 270x270x46mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 375

C CAIXA

UNIDADE



7 899605 551467

MASTER



1 78 99605 55146 4

**DOMUS ECO LED 270****DOMUSECOLED270-BR-LED-18S-65-3C**

200.37.0027

w
18

1350lm

DOMUS ECO LED 320**DOMUSECOLED320-BR-LED-24S-65-3C**

200.37.0033

w
24

1800lm

POTÊNCIA (W): 24

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 6500K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1800lm

DIMENSÕES: 320x320x55mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 510

C CAIXA

UNIDADE



7 899605 551481

MASTER



1 78 99605 55148 8

**Fábrica / Showroom - Bahia**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272

glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214

glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

glight.sp@glight.com.br

glight.com.br[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

> PLAFON

DOMUS ECO LED

- Modelo redondo de sobrepor
- Cúpula em acrílico leitoso

*Vida útil estimada do LED.

25.000h*



1 ano

Vida Útil

Garantia

POTÊNCIA (W): 12

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 6500K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 900lm

DIMENSÕES: Ø250x51mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 230

CAIXA

UNIDADE



7 1899605 154642 5

MASTER



1 78 99605 54642 2

**DOMUS ECO LED 250****DOMUSECOLED250-BR-LED-12S-65-3C**

200.37.0014

w
12

900lm

POTÊNCIA (W): 24

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TEMPERATURA DE COR: 6500K

EFICIÊNCIA: 75lm/W

FLUXO LUMINOSO: 1800lm

DIMENSÕES: Ø330x61mm

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

PESO (g): 425

CAIXA

UNIDADE



7 1899605 155147 4

MASTER



1 78 99605 55147 1

**DOMUS ECO LED 330****DOMUSECOLED330-BR-LED-24S-65-3C**

200.37.0021

w
24

1800lm

Fábrica / Showroom - Bahia

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272

glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214

glight.sul@glight.com.br

Showroom - São Paulo

Guarulhos . São Paulo

+55 11 2442.2900

glight.sp@glight.com.br

glight.com.br**glightbrasil**