

Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight vem nas versões 3000 K, 6500 K, verde e RGB.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

10VV
POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







3000K 200.58.0095 RFSLED-10-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 10

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

IRC.: ≥70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K

200.58.0096 RFSLED-10-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 10

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

IRC.: ≥70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85



CAIXA - UNIDADE









VERDE 200.58.0097 RFSLED-10-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 10

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85







CAIXA - MASTER





RGB 200.58.0178 RFSLED-10-120-RGB-3C

POTÊNCIA (W): 10

PESO (g): 145

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 118x32x93

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214

glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br glight.com.br





Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight vem nas versões 3000 K, 6500 K, verde e RGB.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

20W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







3000K 200.58.0100 RFSLED-20-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

IRC.: ≥70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 1500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 83,5x24x65

PESO (g): 110



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



1 78 99605 53298 2



6500K 200.58.0101 RFSLED-20-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

IRC.: ≥70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 1500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 83,5x24x65

PESO (g): 110



CAIXA - UNIDADE





1 78 99605 53299 9





VERDE 200.58.0102 RFSLED-20-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 83,5x24x65

PESO (g): 110





CAIXA - MASTER





RGB 200.58.0184 RFSLED-20-120-RGB-3C

POTÊNCIA (W): 20

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 118x30x93 PESO (g): 145









Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight vem nas versões 3000K, 6500K, verde e RGB na cor Preta e 6500K na cor Branca.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

30W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







3000K 200.58.0185 RFSLED-30-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160





CAIXA - MASTER





6500K 200.58.0186 RFSLED-30-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K

200.58.0065 RFSLED-30-120-65-3BRC

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160





CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







VERDE 200.58.0187 RFSLED-30-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CXLXA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160





CAIXA - MASTER



1 78 99605 53954 7



RGB 200.58.0189 RFSLED-30-120-RGB-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CXLXA (mm): 160x32x120 PESO (g): 285



CAIXA - UNIDADE







Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight vem nas versões 3000K, 6500K, verde e RGB na cor Preta e 6500K na cor Branca.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.



POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







3000K 200.58.0190 RFSLED-50-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K 200.58.0191 RFSLED-50-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K

200.58.0066 RFSMDL-50-120-65-BRC

POTÊNCIA (W): 50

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 3750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240





CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







VERDE 200.58.0192 RFSLED-50-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 50

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 126,5x28x103,5

PESO (g): 240



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





RGB 200.58.0195 RFSLED-50-120-RGB-3C

POTÊNCIA (W): 50

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CXLXA (mm): 205x32x160

PESO (g): 390



CAIXA - UNIDADE





1 78 99605 53957 8



Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight vem nas versões 3000K, 6500K, Azul, Verde e RGB na cor Preta e 6500K na cor Branca.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

100W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







3000K 200.58.0197 RFSLED-100-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 100

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (Im): 7500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 201x30x171,5

PESO (g): 580



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K 200.58.0196 RFSLED-100-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 100

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 7500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 201x30x171,5

PESO (g): 580



CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER





6500K

200.58.0067 RFSLED-100-120-65-3BRC

POTÊNCIA (W): 100

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 7500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 201x30x171,5

PESO (g): 580





CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br










AZUL 200.58.0200 RFSLED-100-120-AZ-3C



FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 201x30x171,5



PESO (g): 580

POTÊNCIA (W): 100





CAIXA - MASTER





VERDE 200.58.0198 RFSLED-100-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 100

PESO (g): 580





CAIXA - MASTER





RGB 200.58.0199 RFSLED-100-120-RGB-30

POTÊNCIA (W): 100

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 240x32x190 PESO (g): 630







CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br glight.com.br





REFLETOR SLIM LED

Iluminação com eficiência e tecnologia

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED G-light chega com iluminação na temperatura de cor 6500K.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente.

Corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática na cor preta.

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED









LUMINÁRIA NÃO DIMERIZÁVEL







REFLETOR SLIM LED



RFSMDL-SLIM-150-120-65-3C

200.58.0017 **6500K**

POTÊNCIA (W): 150

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120 FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 FLUXO LUMINOSO (lm): 11250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90 DIMENSÕES APROX. (mm): 236x196x30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

GARANTIA: 01 ANO PESO (kg): 0,730



CAIXA - INDIVIDUAL







Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight 6500K chega para revolucionar o mercado.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

200W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







6500k 200.58.0139 RFSLED-200-120-65-3C



AZUL 200.58.0141 RFSLED-200-120-AZ-3C



RGB 200.58.0145 RFSLED-200-120-RGB-36

POTÊNCIA (W): 200

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 280x30x241 PESO (kg): 1,26



CAIXA

CAIXA - UNIDADE

POTÊNCIA (W): 200

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 280x30x241 PESO (kg): 1,26



POTÊNCIA (W): 200

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT) MEDIDAS CxLxA (mm): 377x32x277 PESO (kg): 1,85



Fábrica / Showroom Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br

glight.com.br





Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight 6500K chega para revolucionar o mercado.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seus ângulos de abertura de 120°/90° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

300W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







6500K

200.58.0209 RFSLED-300-90-65-3C

POTÊNCIA (W): 300

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

ÂNGULO DE ABERTURA (°):90

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 34500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 115

MEDIDAS CxLxA (mm): 493x82x342

PESO (kg): 5,5





6500K

200.58.0211 RFSLED-300-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 300

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 22500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (Im/W): 75 MEDIDAS CxLxA (mm): 321x31x271

PESO (kg): 1,63

CAIXA

CAIXA - UNIDADE





Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED Glight 6500K chega para revolucionar o mercado.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seus ângulos de abertura de 120°/90° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

500W

POTÊNCIA MÁXIMA







SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.







6500K

200.58.0219 RFSLED-500-90-65-3C



ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

ÂNGULO DE ABERTURA (°):90

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 57500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 115

MEDIDAS CxLxA (mm): 595x82x380

PESO (kg): 7,46





6500K

200.58.0221 RFSLED-500-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 500

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 37500

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

MEDIDAS CxLxA (mm): 592x328x39

PESO (kg): 4,04



Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br