

lan
ca
men
to

G-light

APRESENTAÇÃO

GL600

A escolha certa para iluminar
as ruas com segurança e eficiência



APRESENTAÇÃO
GL600

As luminárias GL600 são uma ótima opção para iluminar ruas e áreas movimentadas. Feitas de alumínio injetado e refrator em vidro temperado, são duráveis e resistentes. Com um dispositivo de proteção contra surtos integrado, garante um desempenho estável.

Além disso, a GL600 apresenta tecnologia avançada compatível com telegestão para iluminação pública. Isso permite um controle mais preciso e economia de energia, reduzindo os custos de iluminação.

APRESENTAÇÃO GL600

Com a possibilidade de controlar remotamente, é fácil ajustar a intensidade da luz, detectar falhas e programar horários de ligar e desligar.



Sistema de
telegestão



Produto
Certificado



-20°C a 45°C



5 anos



80°x 150°



IP66



10kV



102.000h



100-277V

APRESENTAÇÃO

GL600

35W

4000K - 200.76.0009

5000K - 200.76.0010


6200lm | 170lm/W

200x430x89mm

2,35kg

4000K - 7899605558183

5000K - 7899605558190



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,97	08	≤10%



APRESENTAÇÃO

GL600

50W

4000K - 200.76.0019

5000K - 200.76.0020


8300lm | 165lm/W

200x430x89mm

2,35kg

4000K - 7899605558213

5000K - 7899605558220



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,97	08	≤10%



APRESENTAÇÃO GL600

75W

4000K - 200.76.0029

5000K - 200.76.0030


12500lm | 165lm/W

280x510x94,5mm

3,60kg

4000K - 7899605558244

5000K - 7899605558251



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,97	08	≤10%



APRESENTAÇÃO GL600

100W

4000K - 200.76.0039

5000K - 200.76.0040


16500lm | 165lm/W

280x510x94,5mm

3,60kg

4000K - 7899605558275

5000K - 7899605558282



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,98	08	≤10%



APRESENTAÇÃO GL600

120W

4000K - 200.76.0049

5000K - 200.76.0050


20000lm | 165lm/W

280x510x94,5mm

3,60kg

4000K - 7899605558305

5000K - 7899605558312



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,98	08	≤10%



APRESENTAÇÃO GL600

150W

4000K - 200.76.0059

5000K - 200.76.0060


25000lm | 165lm/W

280x560x95mm

4,20kg

4000K - 7899605558336

5000K - 7899605558343



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,98	08	≤10%



APRESENTAÇÃO GL600

200W

4000K - 200.76.0068

5000K - 200.76.0069


33000lm | 165lm/W

280x610x95mm

4,95kg

4000K - 7899605558367

5000K - 7899605558374



IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,98	08	≤10%



G-light 11

Acesse nosso
instagram
pelo QR code.



G-light

ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

glight.com.br    [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)