



Acesse o site  
e confira mais.

> ARANDELA

## IBIS LED

**Beleza, sofisticação e iluminação decorativa com ângulo ajustável**

As arandelas IBIS LED G-light são ideais para complementar a iluminação decorativa do seu ambiente! Fabricadas em policarbonato, seu principal diferencial está em suas aletas ajustáveis, que permitem mudar o ângulo de abertura do fecho luminoso de 0° a 80° em cada saída de luz da luminária. Com modelo de 2 fachos e 4 fachos, possuem proteção IP65, permitindo a instalação também em ambientes externos.



> ARANDELA

**IBIS LED 4X**

• Corpo em policarbonato.

• 04 fachos luminosos: Cada lateral.

Vida útil estimada do LED <b>25.000h</b>	<b>IP65</b>	<b>1 ano</b>
	Proteção	Garantia


**Cor: Branca**

Potência: 4W

Modelo: Sobrepor

Faixa de tensão nominal: 100-240V

LANÇAMENTO



Ângulo de abertura: 0° - 80°

Dimensões: 120x30,5x120mm

Peso: 182g

IRC: ≥80

**IBIS-LED-4X1-30-3BRC** • 676.12.0259

Fluxo luminoso: 180lm

Eficiência: 45lm/W

**C** CAIXA - 3000K

UNIDADE



MASTER



**IBIS-LED-4X1-65-3BRC** • 676.12.0260

Fluxo luminoso: 200lm

Eficiência: 50lm/W

**C** CAIXA - 6500K

UNIDADE



MASTER



**Cor: Preto**

Potência: 4W

Modelo: Sobrepor

Faixa de tensão nominal: 100-240V

LANÇAMENTO



Ângulo de abertura: 0° - 80°

Dimensões: 120x30,5x120mm

Peso: 182g

IRC: ≥80

**IBIS-LED-4X1-30-3PTC** • 676.12.0261

Fluxo luminoso: 120lm

Eficiência: 30lm/W

**C** CAIXA - 3000K

UNIDADE



MASTER



**IBIS-LED-4X1-65-3PTC** • 676.12.0262

Fluxo luminoso: 140lm

Eficiência: 35lm/W

**C** CAIXA - 6500K

UNIDADE



MASTER



**Fábrica / Showroom**

Feira de Santana . Bahia  
+55 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina  
+55 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom São Paulo**

Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)



> ARANDELA

**IBIS LED 2X**

• Corpo em policarbonato.

• 02 fachos luminosos: 01 superior e 01 inferior.

Vida útil estimada do LED <b>25.000h</b>	<b>IP65</b>	<b>1 ano</b>
	Proteção	Garantia

**Cor: Branca**

Potência: 4W

Modelo: Sobrepor

Faixa de tensão nominal: 100-240V

**IBIS-LED-PCS-4-30-3BRC** - 676.12.0161

Fluxo luminoso: 240lm

Eficiência: 60lm/W

**C** CAIXA - 3000K

UNIDADE



MASTER



Ângulo de abertura: 0°- 75°

Dimensões: 120x52x120mm

Peso: 212g

IRC: ≥80

**IBIS-LED-PCS-4-65-3BRC** - 676.12.0163

Fluxo luminoso: 240lm

Eficiência: 60lm/W

**C** CAIXA - 6500K

UNIDADE



MASTER



**Cor: Preto**

Potência: 4W

Modelo: Sobrepor

Faixa de tensão nominal: 100-240V

**IBIS-LED-4X1-30-3PTC** - 676.12.0166

Fluxo luminoso: 240lm

Eficiência: 60lm/W

**C** CAIXA - 3000K

UNIDADE



MASTER



Ângulo de abertura: 0°- 75°

Dimensões: 120x52x120mm

Peso: 212g

IRC: ≥80

**IBIS-LED-4X1-65-3PTC** - 676.12.0167

Fluxo luminoso: 240lm

Eficiência: 60lm/W

**C** CAIXA - 6500K

UNIDADE



MASTER



**Fábrica / Showroom**

Feira de Santana . Bahia  
+55 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina  
+55 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom São Paulo**

Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)



[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)