



TECNOLOGIA
LED

ATÉ
90%
ECONOMIA DE
ENERGIA

25
MIL HORAS

BAIXO CUSTO
DE MANUTENÇÃO

PAINEL SLIM LED 12W

Iluminação moderna e eficiente
para todos os ambientes.

O Painel SLIM LED G-Light é o produto ideal para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral. Pronto para instalação, o PAINEL LED substitui luminárias com lâmpadas compactas, gerando uma economia de 40% no consumo de energia e duram até 2,5 vezes mais. Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.



CARACTERÍSTICAS

- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM RAIOS IV E IR
- JÁ VEM PRONTA PARA INSTALAR
- JÁ VEM COM DRIVER

INDICAÇÕES

INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

POTÊNCIA
12W
AUTOVOLT

MODELOS
**QUADRADO
OU
REDONDO**

VERSÕES
**EMBURIR
E
SOBREPOR**

TEMP. COR
**3000K
OU
6500K**

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil



12W - EMBUTIR

Cód. Sapiens:	676.17.0106	676.17.0107	676.17.0147	676.17.0148
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-12-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-12-65-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-12-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-12-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz			
Modelo:	QUADRADO EMBUTIR	QUADRADO EMBUTIR	REDONDO EMBUTIR	REDONDO EMBUTIR
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°	120°
Potência:	12W	12W	12W	12W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não	Não	Não
IRC:	70	70	70	70
Fluxo luminoso:	900lm	900lm	900lm	900lm
Eficiência luminosa:	75lm/W	75lm/W	75lm/W	75lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Dimensões:	170x170x23mm	170x170x23mm	Ø170x23mm	Ø170x23mm
Nicho:	155x155mm	155x155mm	Ø155mm	Ø155mm
Peso:	255g	255g	185g	185g
I.P.:	20	20	20	20
Cód. Barras:	7899605517166	7899605517173	7899605517258	7899605517265

12W - SOBREPOR

Cód. Sapiens:	676.17.0121	676.17.0123	676.17.0159	676.17.0161
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-12-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-S-120-12-65-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-12-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-S-120-12-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz			
Modelo:	QUADRADO SOBREPOR	QUADRADO SOBREPOR	REDONDO SOBREPOR	REDONDO SOBREPOR
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°	120°
Potência:	12W	12W	12W	12W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não	Não	Não
IRC:	70	70	70	70
Fluxo luminoso:	900lm	900lm	900lm	900lm
Eficiência luminosa:	75lm/W	75lm/W	75lm/W	75lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Dimensões:	160x160x28mm	160x160x28mm	Ø170x23mm	Ø170x23mm
Peso:	235g	235g	235g	235g
I.P.:	20	20	20	20
Cód. Barras:	7899605527752	7899605527769	7899605535764	7899605535771

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• PLACA POLARIZADA EM PPMA GRAVADA A LASER

Os painéis SLIM LED da G-light, utilizam o PPMA - ACRÍLICO como matéria prima de suas placas polarizadas. Gravadas a LASER, proporcionam maior durabilidade da luminosidade, garantindo assim uma ótima distribuição da luz, além de um conforto visual.

• CORPO SLIM EM ALUMÍNIO

Fabricado em alumínio injetado, tem no seu formato SLIM um dos principais atrativos podendo ser instalado em todo tipo de ambiente. A durabilidade é outro grande benefício do alumínio, pois não enferruja.

• DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Os painéis SLIM LED G-light, utilizam tecnologia LED, proporcionando uma durabilidade de até 15.000 horas e reduzindo drasticamente o custo de manutenção.

**PLACA POLARIZADA
GRAVADA A LASER**
DURABILIDADE E QUALIDADE DA
ILUMINAÇÃO POR MAIS TEMPO

