

**G-light****TECNOLOGIA
LED****90%^{ATÉ}
ECONOMIA DE
ENERGIA****25
MIL HORAS****BAIXO CUSTO
DE MANUTENÇÃO**

PAINEL SLIM LED 18W - EMBUTIR

Iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes.

O PAINEL SLIM LED G-Light é o produto ideal para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral. Pronto para instalação, o PAINEL LED substitui luminárias com lâmpadas compactas, gerando uma economia de 40% no consumo de energia e duram até 2,5 vezes mais. Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

**MODELOS
QUADRADO
OU
REDONDO****POTÊNCIA
18W
AUTOVOLT****TEMP. COR
3000K
4000K
6500K**

CARACTERÍSTICAS

- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM RAIOS IV E IR
- JÁ VEM PRONTA PARA INSTALAR
- JÁ VEM COM DRIVER

INDICAÇÕES

INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

PLACA PMMA - ACRÍLICO GRAVADA A LASER

DURABILIDADE DO FLUXO LUMINOSO POR MAIS TEMPO



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil



18W - EMBUTIR - QUADRADO

Cód. Sapiens:	676.17.0110	676.17.0114	676.17.0111
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-18-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-18-40-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-18-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	QUADRADO EMBUTIR	QUADRADO EMBUTIR	QUADRADO EMBUTIR
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°
Potência:	18W	18W	18W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não	Não
IRC:	70	70	70
Fluxo luminoso:	1400lm	1400lm	1400lm
Eficiência lumínica:	78lm/W	78lm/W	78lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	4000K - Luz Neutra	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	25.000h	25.000h	25.000h
Dimensões:	220x220x23mm	220x220x23mm	220x220x23mm
Nicho:	205 x 205mm	205 x 205mm	205 x 205mm
Peso:	475g	475g	475g
I.P.:	20	20	20
Cód. Barras:	7899605516831	7899605527295	7899605516848

18W - EMBUTIR - REDONDO

Cód. Sapiens:	676.17.0151	676.17.0152
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-18-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-18-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	REDONDO EMBUTIR	REDONDO EMBUTIR
Ângulo Abertura:	120°	120°
Potência:	18W	18W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não
IRC:	70	70
Fluxo luminoso:	1400lm	1400lm
Eficiência lumínica:	78lm/W	78lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	25.000h	25.000h
Dimensões:	Ø220x23mm	Ø220x23mm
Nicho:	Ø205mm	Ø205mm
Peso:	325g	325g
I.P.:	20	20
Cód. Barras:	7899605516817	7899605516824

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• PLACA POLARIZADA EM PMMA(acrílico) GRAVADA A LASER

Os painéis SLIM LED da G-light, utilizam o PMMA - ACRÍLICO como matéria prima de suas placas polarizadas. Gravadas a LASER, proporcionam maior durabilidade da luminosidade, garantindo assim uma ótima distribuição da luz, além de um conforto visual.

• CORPO SLIM EM ALUMÍNIO

Fabricado em alumínio injetado, tem no seu formato SLIM um dos principais atrativos podendo ser instalado em todo tipo de ambiente. A durabilidade é outro grande benefício do alumínio, pois não enferruja.

• DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Os painéis SLIM LED G-light, utilizam tecnologia LED, proporcionando uma durabilidade de até 15.000 horas e reduzindo drasticamente o custo de manutenção.

