



PAINEL SLIM LED 24W - EMBUTIR

Iluminação moderna e eficiente
para todos os ambientes.

O PAINEL SLIM LED G-Light é o produto ideal para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral. Pronto para instalação, o PAINEL LED substitui luminárias com lâmpadas compactas, gerando uma economia de 40% no consumo de energia e duram até 2,5 vezes mais. Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

CARACTERÍSTICAS

- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM RAIOS IV E IR
- JÁ VEM PRONTA PARA INSTALAR
- JÁ VEM COM DRIVER

INDICAÇÕES

INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

MODELOS
**QUADRADO
OU
REDONDO**

POTÊNCIA
24W
AUTOVOLT

TEMP. COR
**3000K
4000K
6500K**

PLACA PMMA - ACRÍLICO GRAVADA A LASER

DURABILIDADE DO FLUXO LUMINOSO POR MAIS TEMPO



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

MATRIZ E SHOW ROOM . BAHIA
FEIRA DE SANTANA / +55 75 2101.7272

ESCRITÓRIO E SHOW ROOM . SÃO PAULO
OSASCO / +55 11 3654.2963 / 3685.3505

CD E SHOW ROOM . SANTA CATARINA
BLUMENAU / +55 47 3325.4214



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil



24W - EMBUTIR - QUADRADO

Cód. Sapiens:	676.17.0112	676.17.0322	676.17.0113
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-24-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-120-24-40-3C	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-24-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	QUADRADO EMBUTIR	QUADRADO EMBUTIR	QUADRADO EMBUTIR
Ângulo Abertura:	120°	120°	120°
Potência:	24W	24W	24W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não	Não
I.R.C.:	70	70	70
Fluxo luminoso:	2000lm	2000lm	2000lm
Eficiência lumínica:	83lm/W	83lm/W	83lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	4000K - Luz Neutra	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	15.000H	15.000H	15.000H
Dimensões:	300x300x23mm	300x300x23mm	300x300x23mm
Nicho:	280 x 280mm	280 x 280mm	280 x 280mm
I.P.:	20	20	20
Cód. Barras:	7899605517999	7899605538550	7899605518002

24W - EMBUTIR - REDONDO

Cód. Sapiens:	676.17.0153	676.17.0154
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-24-30-3C	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-24-65-3C
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	REDONDO EMBUTIR	REDONDO EMBUTIR
Ângulo Abertura:	120°	120°
Potência:	24W	24W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não
I.R.C.:	70	70
Fluxo luminoso:	2000lm	2000lm
Eficiência lumínica:	83lm/W	83lm/W
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
Vida Útil:	15.000H	15.000H
Dimensões:	Ø300x23mm	Ø300x23mm
Nicho:	Ø280mm	Ø280mm
I.P.:	20	20
Cód. Barras:	7899605518903	7899605518910

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• PLACA POLARIZADA EM PMMA(acrílico) GRAVADA A LASER

Os painéis SLIM LED da G-light, utilizam o PMMA - ACRÍLICO como matéria prima de suas placas polarizadas. Gravadas a LASER, proporcionam maior durabilidade da luminosidade, garantindo assim uma ótima distribuição da luz, além de um conforto visual.

• CORPO SLIM EM ALUMÍNIO

Fabricado em alumínio injetado, tem no seu formato SLIM um dos principais atrativos podendo ser instalado em todo tipo de ambiente. A durabilidade é outro grande benefício do alumínio, pois não enferruja.

• DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Os painéis SLIM LED G-light, utilizam tecnologia LED, proporcionando uma durabilidade de até 15.000 horas e reduzindo drasticamente o custo de manutenção.