



## PAINEL SLIM LED **6W EMBUTIR**

Iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes.

O Painel SLIM LED G-Light é o produto ideal para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral, agora em uma versão menor, com um design moderno em corpo de alumínio, além de consumir apenas **6W**.

Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

### CARACTERÍSTICAS

- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM RAIOS IV E IR
- JÁ VEM PRONTA PARA INSTALAR
- JÁ VEM COM DRIVER

### INDICAÇÕES

INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

MODELOS  
**QUADRADO  
OU  
REDONDO**

POTÊNCIA  
**6W**  
AUTOVOLT

TEMP. COR  
**3000K  
OU  
6500K**

### PLACA PMMA - ACRÍLICO GRAVADA A LASER

DURABILIDADE DO FLUXO  
LUMINOSO POR MAIS TEMPO



PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE  
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)  
[facebook.com/glightbrasil](https://facebook.com/glightbrasil)

MATRIZ E SHOW ROOM . BAHIA  
FEIRA DE SANTANA / +55 75 2101.7272

CD E SHOW ROOM . SANTA CATARINA  
BLUMENAU / +55 47 3325.4214



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE  
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br  
facebook.com/glightbrasil



Cód. Sapiens:	676.17.0102	676.17.0103
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-6-30-3B	PAINELSLIM-ECOLED-QD-E-120-6-65-3B
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	Quadrado de embutir	Quadrado de embutir
Potência:	6W	6W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não
Fluxo luminoso:	390lm	390lm
Eficiência lumínica:	65lm/W	65lm/W
Peso:	190g	190g
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
I.R.C.:	≥70%	≥70%
Vida Útil:	15.000H	15.000H
Dimensões:	120x120x21mm	120x120x21mm
Código Barras:	7899605517128	7899605517135

Embalagens disponíveis em blister ou caixa.



Cód. Sapiens:	676.17.0143	676.17.0144
Referência:	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-6-30-3B	PAINELSLIM-ECOLED-RD-E-120-6-65-3B
Tensão:	Autovolt 100-240V / 60Hz	Autovolt 100-240V / 60Hz
Modelo:	Redondo de embutir	Redondo de embutir
Potência:	6W	6W
Modelo Led:	SMD LED	SMD LED
Dimerizável:	Não	Não
Fluxo luminoso:	390lm	390lm
Eficiência lumínica:	65lm/W	65lm/W
Peso:	170g	170g
Temperatura de cor:	3000K - Luz Amarela	6500K - Luz Branca
I.R.C.:	≥70%	≥70%
Vida Útil:	15.000H	15.000H
Dimensões:	Ø120x21mm	Ø120x21mm
Código Barras:	7899605517210	7899605517227

Embalagens disponíveis em blister ou caixa.

## DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

### • PLACA POLARIZADA EM PMMA(acrílico) GRAVADA A LASER

Os painéis SLIM LED da G-light, utilizam o PMMA - ACRÍLICO como matéria prima de suas placas polarizadas. Gravadas a LASER, proporcionam maior durabilidade da luminosidade, garantindo assim uma ótima distribuição da luz, além de um conforto visual.

### • CORPO SLIM EM ALUMÍNIO

Fabricado em alumínio injetado, tem no seu formato SLIM um dos principais atrativos podendo ser instalado em todo tipo de ambiente. A durabilidade é outro grande benefício do alumínio, pois não enferruja.

### • DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Os painéis SLIM LED G-light, utilizam tecnologia LED, proporcionando uma durabilidade de até 15.000 horas e reduzindo drasticamente o custo de manutenção.