

**G-light**

## NOVOS REFLETORES

**ECOS** LED

ILUMINAÇÃO COM A EFICIÊNCIA DO  
LED E A LEVEZA DO POLICARBONATO  
**AGORA NA POTÊNCIA DE 20W**

Os refletores SLIM LED G-light já são conhecidos no mercado pelo seu design moderno, tecnologia LED e Índice de Proteção 65. Agora, agregando as várias opções da família, chegam os novos modelos ECOLED na potência de 20W.

Fabricados em policarbonato, que os tornam extremamente leves, e com vedação especial, que garante maior durabilidade, os REFLETORES SLIM ECOLED são ideais para iluminação de ambientes externos, possuem um ângulo de abertura de 120°, o que possibilita melhor distribuição de luz no ambiente.

Indicado para iluminação de: jardins, praças, monumentos, vitrines e fachadas.



Disponíveis em:

DURABILIDADE  
**25.000h\***

CORPO EM  
**POLI-  
CARBO-  
NATO**

VIDRO  
TEMPERADO

MODELO  
**PRETO**

TEMP. COR  
**3000K**

TEMP. COR  
**6500K**

TEMP. COR  
**VERDE**

\* Vida útil estimada do LED

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.  
[WWW.GLIGHT.COM.BR](http://WWW.GLIGHT.COM.BR)

FEIRA DE SANTANA - BAHIA  
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA  
+55 47 3325.4214

Referência: RFSECOLED-4GEN-PC-20-120-30-3C

Cód. Sapiens: 200.58.0056

Faixa de Tensão Nominal: 100-240V/60Hz  
 Potência: 20W  
 Âng. Aber. Facho: 120°  
 Corpo/alça: Policarbonato  
 Temperatura de cor: 3000K - Luz Amarela  
 IP: 65  
 Dimerizável: Não  
 Fluxo Luminoso: 1600lm  
 IRC: ≥70  
 Fator de potência: ≥0,5  
 Vida Útil: 25000h\*  
 Dimensões: 136,5 x 111,5 x 40mm  
 Cód. barras: 7899605541116  
 \*Vida útil estimada do LED

Referência: RFSECOLED-4GEN-PC-20-120-65-3C

Cód. Sapiens: 200.58.0057

Faixa de Tensão Nominal: 100-240V/60Hz  
 Potência: 20W  
 Âng. Aber. Facho: 120°  
 Corpo/alça: Policarbonato  
 Temperatura de cor: 6500K - Luz Branca  
 IP: 65  
 Dimerizável: Não  
 Fluxo Luminoso: 1600lm  
 IRC: ≥70  
 Fator de potência: ≥0,5  
 Vida Útil: 25000h\*  
 Dimensões: 136,5 x 111,5 x 40mm  
 Cód. barras: 7899605541123  
 \*Vida útil estimada do LED

Referência: RFSECOLED-4GEN-PC-20-120-VD-3C

Cód. Sapiens: 200.58.0058

Faixa de Tensão Nominal: 100-240V/60Hz  
 Potência: 20W  
 Âng. Aber. Facho: 120°  
 Corpo/alça: Policarbonato  
 Temperatura de cor: Luz Verde  
 IP: 65  
 Dimerizável: Não  
 Fluxo Luminoso: N.A  
 IRC: N.A  
 Fator de potência: ≥0,5  
 Vida Útil: 25000h\*  
 Dimensões: 136,5 x 111,5 x 40mm  
 Cód. barras: 7899605541147  
 \*Vida útil estimada do LED



## DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

### • IP65

Possui vedação especial, garantindo grau de proteção IP65.

### • OPÇÕES DE CORES

Os novos modelos de 20W vem em três opções de temperatura de cor diferentes: branco (6500K), amarela (3000K) e verde.

### • ÂNGULO DE 120°

Seu ângulo permite uma melhor distribuição da luz no ambiente.

### • CORPO SLIM EM POLICARBONATO

Um dos principais atrativos da linha de REFLETORES ECOLED está em sua fabricação em policarbonato, o que os tornam extremamente leve, além de não correr o risco de enferrujar com o tempo.

### • DURABILIDADE X CUSTO MANUTENÇÃO

Por utilizarem tecnologia LED, o REFLETORES ECOLED possui uma durabilidade de até 25.000 horas, reduzindo drasticamente o custo de manutenção.

### • EMBALAGEM

As embalagens dos REFLETORES ECOLED são criadas com o intuito de oferecer maior apelo visual no ponto de venda, tornando-se atrativa aos olhos do consumidor.