



## SPOTS PAR30 LED ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE COM TECNOLOGIA LED

Ideal para iluminação de destaque, os **SPOTS PAR30 LED G-light** promovem sofisticação e requinte ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Com design elegante, apresentam diversas qualidades como o corpo em PBT, que os tornam extremamente leves e não enferrujam, a praticidade, já que vem prontos para a instalação e a durabilidade aliada a tecnologia LED.

Possuem um ângulo de abertura de 38°, garantindo uma iluminação de destaque no ambiente.

Sendo um produto completo, evita a necessidade de comprar um spot e lâmpadas separadamente, além de proporcionar grande eficiência e economia.

Disponíveis nos formatos redondo e quadrado, em 3000K e 6500K.

### CARACTERÍSTICAS / APLICAÇÕES

- MENOR CONSUMO DE ENERGIA.
- NÃO DIMERIZÁVEL.
- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- LUZ SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.
- USO EM AMBIENTES COMERCIAIS E RESIDENCIAS.
- USO DECORATIVO.
- NÃO NECESSITA DE DRIVER.

### BENEFÍCIOS

- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO.
- LONGA VIDA ÚTIL.
- FACHO DE LUZ DIRECIONÁVEL.
- ECONOMIA DE ATÉ 90% DE ENERGIA QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE UMA LÂMPADA INCANDESCENTE.





PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE  
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br  
facebook.com/glightbrasil





**REFERÊNCIA:** SPOTLED-PAR30-RDP-38-12-30-BR-3B  
**COD. SAPIENS:** 670.01.0102  
**MODELO:** REDONDO DIRECIONÁVEL  
**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:** 100-240V  
**COR:** BRANCO  
**MATERIAL:** PBT  
**FLUXO LUMINOSO:** 900lm  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 75lm/W  
**TEMPERATURA DE COR:** 3000K  
**DIMENSÕES APROX.:** Ø140X55mm  
**NICHO:** Ø120mm  
**COD. BARRAS:** 7899605534910

**SPOTLED-PAR30-RDP-38-8-65-BR-3B**  
**670.01.0103**  
**REDONDO DIRECIONÁVEL**  
**100-240V**  
**BRANCO**  
**PBT**  
**900lm**  
**75lm/W**  
**6500K**  
**Ø140X55mm**  
**Ø120mm**  
**7899605534927**



**REFERÊNCIA:** SPOTLED-PAR30-QDP-38-12-30-BR-3B  
**COD. SAPIENS:** 670.01.0106  
**MODELO:** QUADRADO DIRECIONÁVEL  
**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL:** 100-240V  
**COR:** BRANCO  
**MATERIAL:** PBT  
**FLUXO LUMINOSO:** 900lm  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 75lm/W  
**TEMPERATURA DE COR:** 3000K  
**DIMENSÕES APROX.:** 140X140X55mm  
**NICHO:** 120mm  
**COD. BARRAS:** 7899605534934

**SPOTLED-PAR30-QDP-38-12-65-BR-3B**  
**670.01.0107**  
**QUADRADO DIRECIONÁVEL**  
**100-240V**  
**BRANCO**  
**PBT**  
**900lm**  
**75lm/W**  
**6500K**  
**140X140X55mm**  
**120mm**  
**7899605534941**



NÃO DIMERIZÁVEL

ÂNGULO-38°


• FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5  
• IRC: ≥80

• EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE: 50W


LED

TABELA COMPARATIVA

INCANDESCENTE



12W	POTÊNCIA	75W
AUTOVOLT	TENSÃO	127V / 220V
25.000H	VIDA ÚTIL	750H
3000K/6500K	TEMP. COR	2700K
38°	ÂNGULO	38°



DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• DIRECIONAMENTO DA LUZ

Com maior economia de energia e durabilidade, o SPOT PAR30 LED tem foco direcionado com excelente fluxo luminoso. Não desbota o objeto e não aquece o ambiente.

• PRATICIDADE

Já vem pronto para instalar.

• LEVEZA

Os materiais utilizados para a fabricação do SPOT PAR30 LED torna-o extremamente leve.