



CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA EM:

LUMINÁRIAS EXTERNAS TARTARUGAS

ECONOMIA, DESIGN E ILUMINAÇÃO PARA ÁREAS EXTERNAS.

AGORA EM 3000K

As Luminárias Tartarugas LED G-light chegam para agregar aos ambientes externos uma iluminação decorativa e eficiente. Seu corpo é produzido em polipropileno e sua cúpula em policarbonato, o que confere ao produto leveza e proteção, sendo resistente à jatos de água.

Os novos modelos em 3000K entregam uma luz confortável e suave, transmitindo uma sensação de aconchego ao ambiente.

É um produto ideal para instalação em áreas externas como: condomínios, jardins, sacadas e muros.

MODELOS: 8W E 15W • BRANCO

- ✓ TECNOLOGIA LED
- ✓ INSTALAÇÃO INTERNA OU EXTERNA
- ✓ SEM EMISSÃO DE RAIOS UV NEM IV
- ✓ CORPO EM PP (POLIPROPILENO)
- ✓ FÁCIL INSTALAÇÃO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO

CARACTERÍSTICAS



**DESENVOLVIDA PARA
ÁREAS EXTERNAS**



**CÚPULA EM POLICARBONATO
BRANCO LEITOSO**

**IP
65**

**PROTEGIDO CONTRA
POEIRA E JATOS DE
ÁGUA**



**DURABILIDADE
17 ANOS***

*LIGADA 4 HORAS POR DIA

• Excelente difusão da luz, baixo peso, mínima manutenção, proteção anti-UV, belo aspecto estético.

• Desenvolvida com tecnologia LED, com ótimo ângulo de abertura do fecho luminoso.

• Durabilidade de 25.000h**.

**Vida útil estimada do LED

• AUTOVOLT.



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA
+55 47 3325.4214



LUMINÁRIAS EXTERNAS • TARTARUGAS

TECNOLOGIA LED

G-light



| | | |
|-----------------------------|---|---|
| CÓD. SAPIENS: | 200.53.0008 | 200.53.0010 |
| REFERÊNCIA: | LMTP-LED-BR-8-30-3C | LMTP-LED-BR-8-65-3C |
| MODELO: | SOBREPOR | SOBREPOR |
| POTÊNCIA: | 8W | 8W |
| FAIXA DE TENSÃO | | |
| NOMINAL: | 100-240V (AUTOVOLT) | 100-240V (AUTOVOLT) |
| TEMPERATURA | | |
| DE COR: | 3000K - LUZ AMARELA | 6500K - LUZ BRANCA |
| FLUXO LUMINOSO: | 640lm | 640lm |
| EFICIÊNCIA LUMINOSA: | 80lm/W | 80lm/W |
| DIMENSÕES: | 161 x 71 x 45mm | 161 x 71 x 45mm |
| DIMERIZÁVEL: | NÃO | NÃO |
| VIDA ÚTIL: | 25.000h* | 25.000h* |
| PESO: | 96g | 96g |
| FATOR DE POTÊNCIA: | ≥0,5 | ≥0,5 |
| CÓD. BARRAS: | 7899605544612 | 7899605542373 |
| | <small>*Vida útil estimada do LED</small> | <small>*Vida útil estimada do LED</small> |



| | | |
|-----------------------------|---|---|
| CÓD. SAPIENS: | 200.53.0012 | 200.53.0014 |
| REFERÊNCIA: | LMTP-LED-BR-15-30-3C | LMTP-LED-BR-15-65-3C |
| MODELO: | SOBREPOR | SOBREPOR |
| POTÊNCIA: | 15W | 15W |
| FAIXA DE TENSÃO | | |
| NOMINAL: | 100-240V (AUTOVOLT) | 100-240V (AUTOVOLT) |
| TEMPERATURA | | |
| DE COR: | 3000K - LUZ AMARELA | 6500K - LUZ BRANCA |
| FLUXO LUMINOSO: | 1200lm | 1200lm |
| EFICIÊNCIA LUMINOSA: | 80lm/W | 80lm/W |
| DIMENSÕES: | 195 x 90 x 50mm | 195 x 90 x 50mm |
| DIMERIZÁVEL: | NÃO | NÃO |
| VIDA ÚTIL: | 25.000h* | 25.000h* |
| PESO: | 134g | 134g |
| FATOR DE POTÊNCIA: | ≥0,5 | ≥0,5 |
| CÓD. BARRAS: | 7899605544629 | 7899605542380 |
| | <small>*Vida útil estimada do LED</small> | <small>*Vida útil estimada do LED</small> |