



# LINHA TRACK LIGHT

## DESIGN E ESTILO AO SEU AMBIENTE

As luminárias Track Light são ideais para entregar à iluminação do ambiente design, estilo e personalidade.

Nas cores branca e preta e nas versões 3000K (luz amarela) e 6500K (luz branca), ajudam a criar iluminações mais direcionadas para pontos específicos.

A versatilidade das Track Light está nos trilhos, que permitem mover os spots na direção desejada, sendo capazes de entregar tanto uma iluminação direcionada e funcional, quanto uma iluminação decorativa e de destaque.

São produtos ideais para instalação em shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades, além de ambientes residenciais e empresariais.

- ✓ ÓTIMO ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR.
- ✓ 01 ANO DE GARANTIA.
- ✓ SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- KIT COMPLETO = UM TRILHO + TRÊS SPOTS LED



- CONECTOR TIPO I, PARA INTERLIGAR DOIS TRILHOS



- TRILHO COM 1m DE COMPRIMENTO



- SPOTS SOBRESSALENTES VENDIDOS SEPARADAMENTE

PARA MAIS INFORMAÇÕES - ACESSE O SITE  
E FAÇA DOWNLOAD DO CÁTALOGO COMPLETO.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA  
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA  
+55 47 3325.4214

PÁGINA DO PRODUTO



crie e divulgue suas redes sociais

CÓD. SAPIENS: 676.26.0060  
676.26.0061

REFERÊNCIA: TRACK1M-3X7-RD-30-30-BRB  
TRACK1M-3X7-RD-30-65-BRB

POTÊNCIA MÁX.: 21W (3x7W)

FAIXA DE TENSÃO  
NOMINAL: 100-240V (AUTOVOLT)/ 60Hz

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

CORRENTE NOMINAL: 0,36A - 127V | 0,21A - 220V (SPOTS)

CORRENTE MÁXIMA: 5A (TRILHO)

ÂNGULO DE ABERTURA: 30°

FLUXO LUMINOSO: 3x280lm - 3000K  
3x308lm - 6500K

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W - 3000K  
44lm/W - 6500K

VIDA ÚTIL: 15.000h\*

IRC: ≥80

TEMPERATURA DE COR: 3000K  
6500K

PESO: 560g

DIMENSÕES: 1m (TRILHO)

CÓD. BARRAS: 7899605546838 - 3000K  
7899605546852 - 6500K

\*vida útil estimada do LED



CÓD. SAPIENS: 676.26.0066  
676.26.0067

REFERÊNCIA: TRACK1M-3X7-RD-30-30-PTB  
TRACK1M-3X7-RD-30-65-PTB

POTÊNCIA MÁX.: 21W (3x7W)

FAIXA DE TENSÃO  
NOMINAL: 100-240V (AUTOVOLT)/ 60Hz

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

CORRENTE NOMINAL: 0,36A - 127V | 0,21A - 220V (SPOTS)

CORRENTE MÁXIMA: 5A (TRILHO)

ÂNGULO DE ABERTURA: 30°

FLUXO LUMINOSO: 3x280lm - 3000K  
3x308lm - 6500K

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W - 3000K  
44lm/W - 6500K

VIDA ÚTIL: 15.000h\*

IRC: ≥80

TEMPERATURA DE COR: 3000K  
6500K

PESO: 560g

DIMENSÕES: 1m (TRILHO)

CÓD. BARRAS: 7899605546845 - 3000K  
7899605546869 - 6500K

\*vida útil estimada do LED



## DETALHES



CONECTOR TIPO "I"  
NA COR BRANCA



TRAVA DE SEGURANÇA  
MODELO BRANCO



SPOT DISPONÍVEL P/  
VENDA - BRANCO  
676.26.0071 - 3000K  
676.26.0073 - 6500K



CONECTOR TIPO "I"  
NA COR PRETA



TRAVA DE SEGURANÇA  
MODELO PRETO



SPOT DISPONÍVEL P/  
VENDA - PRETO  
676.26.0074 - 3000K  
676.26.0076 - 6500K


## DICA • COMO REMOVER O SPOT



1- Inicialmente, certifique-se que a energia elétrica está desligada e/ou produto está desconectado da rede, para maior segurança.



2- Segure de semelhante forma o produto. Com o polegar, pressione o engate frontal do spot para cima. Com a mão, puxe a parte da frente do spot para esquerda até soltar.



3- Com a parte frontal liberada, gire o spot em 90°, como imagens ao lado.



4- Por fim, erga o spot, liberando-o do trilho.