



LINHA ELO

ILUMINAÇÃO DECORATIVA ELEGANTE COM
FORMAS ORGÂNICAS

G-light

DESIGN &
ELEGÂNCIA



G-light



A linha Elo G-light vem para agregar mais beleza e elegância à sua iluminação decorativa, através de suas formas orgânicas conectadas em elos nas mais variadas formas.

Produzidos em alumínio na cor dourada e com difusor em PVC, são produtos extremamente leves e fáceis de instalar.

Seu driver conta com a tecnologia switch, permitindo alternar a temperatura de cor entre 3000K (luz amarela), 4000K (luz neutra) e 6500K (luz branca), adaptando-se à necessidade em qualquer ambiente.

- Instalação pendente, com ajuste de altura dos cabos;
- Produtos AUTOVOLT, podendo ser ligados diretamente à rede elétrica.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga




3000K




4000K




6000K




1 ano



360°



IP20



25.000h* (L70)



*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br



UNO

676.12.0270

ELO-UNO-LED-140-18-304060-3DRC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 18

Fluxo luminoso (lm): 990

Medidas CxLxA (mm): 236x140x1550

Peso (g): 460



DUO

676.12.0268

ELO-DUO-LED-100-15-304060-3DRC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 15

Fluxo luminoso (lm): 825

Medidas ØxA (mm): 100x1500

Peso (g): 420



TRIO

676.12.0273

ELO-TRIO-LED-250-26-304060-3DRC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 26

Fluxo luminoso (lm): 1430

Medidas ØxA (mm): 250x1550

Peso (g): 540