



G-light

LUMINÁRIA HIGH BAY **UFO**

Alto desempenho e tecnologia LED em uma única high bay.

As High Bay UFO possuem um design moderno, com seu corpo desenvolvido em alumínio. Seu LED de alta eficiência entrega ao produto alto fluxo luminoso, garantindo maior iluminação ao ambiente.

As High Bay UFO LED também possuem DPS integrado às luminárias, garantindo maior proteção e segurança ao produto.



Dispositivo de proteção
contra surtos **-4kV**.

FABRICAÇÃO
NACIONAL

SOBREPOR

TIPO DE INSTALAÇÃO



ÂNGULO
90°



ÍNDICE DE
PROTEÇÃO
IP65



TENSÃO
AUTOVOLT

FIXAÇÃO PENDENTE/GANCHO

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

LUMINÁRIA HIGH BAY UFO ECOLED



NOVO!

POTÊNCIA (W): 150

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

FLUXO LUMINOSO (lm): 15.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): Ø295x72

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 1010

HB-UFO-ECOLED-150-90-65-3C

200.39.0064 **6500K**

CAIXA - INDIVIDUAL



NOVO!

POTÊNCIA (W): 100

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

FLUXO LUMINOSO (lm): 10.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): Ø255x73

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 785

HB-UFO-ECOLED-100-90-65-3C

200.39.0063 **6500K**

CAIXA - INDIVIDUAL



*Vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

LUMINÁRIA HIGH BAY UFO



Luminária **dimerizável**.

Possui tecnologia **Flicker Free**.

NOVO!



POTÊNCIA (W): 150

TENSÃO (V): 108-277 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,97$

FLUXO LUMINOSO (lm): 22.500

EFICIÊNCIA (lm/W): 150

DIMENSÕES (mm): $\varnothing 300 \times 126$

VIDA ÚTIL (h): 60.000*

GARANTIA: 05 ANOS

PESO (g): 3150

HB-UFO-LEDPROJETOS-150-90-65-3C

200.39.0066 **6500K**

CAIXA - INDIVIDUAL



NOVO!



POTÊNCIA (W): 100

TENSÃO (V): 108-277 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 65

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

FLUXO LUMINOSO (lm): 15.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 150

DIMENSÕES (mm): $\varnothing 260 \times 120$

VIDA ÚTIL (h): 60.000*

GARANTIA: 05 ANOS

PESO (g): 2150

HB-UFO-LEDPROJETOS-100-90-65-3C

200.22.0065 **6500K**

CAIXA - INDIVIDUAL



Indicadas para câmaras frias, frigoríficos e ambientes confinados de baixa temperatura. Também podendo ser utilizado em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

*Vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)