


**G-light**


## LED ENCE PAR20

Iluminação de destaque com certificação!

As lâmpadas LED PAR20 da G-Light são ideais para aplicações interiores que exigem iluminação de destaque.

Ideais para embutidos de tetos e luminárias em geral, as LED PAR destacam a arquitetura do ambiente, especialmente em hotéis, supermercados, centros comerciais, etc.

Também possuem uma vida estimada de 25.000h e oferecem uma redução no consumo de energia.

# 75 lm/W

**EFICIÊNCIA LUMINOSA**



**SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.**

PÁGINA DO PRODUTO



**G-light****LED ENCE PAR20****2700K**185.04.0159  
PAR20-LED-E27-7-38-27-3B**POTÊNCIA (W): 7**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

IRC.: ≥80

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 525

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): Ø63x81,5

PESO (g): 45

**B** BLISTER

BLISTER - UNIDADE



7 899605 1522337

BLISTER - INNER



7 899605 1522672

BLISTER - MASTER



1 78 99605 52233 4

**4000K**185.04.0161  
PAR20-LED-E27-7-38-40-3B**POTÊNCIA (W): 7**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

IRC.: ≥80

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 525

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): Ø63x81,5

PESO (g): 45

BLISTER - UNIDADE



7 899605 1555632

BLISTER - INNER



7 899605 1555649

BLISTER - MASTER



1 78 99605 55563 9

**6500K**185.04.0162  
PAR20-LED-E27-7-38-65-3B**POTÊNCIA (W): 7**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20

IRC.: ≥80

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 525

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): Ø63x81,5

PESO (g): 45

BLISTER - UNIDADE



7 899605 1522344

BLISTER - INNER



7 899605 1522689

BLISTER - MASTER



1 78 99605 52234 1

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)