



G-light

LUM. LED PÉTALA

Modernidade e eficiência, com qualidade garantida G-light!

As luminárias Pétala LED G-light fornecem ótimo desempenho e versatilidade para aplicações em parques, praças, estacionamentos, condomínios, indústrias e pátios.

Design moderno e arrojado com alta resistência mecânica, instalação simples e segura com excelente acabamento e corpo em alumínio injetado.

Sistema ótico eficiente, o conjunto de LED e lente proporciona alta uniformidade luminosa e excelente distribuição da luz.

6500K

TEMPERATURA DE COR

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IRC
≥70

GARANTIA
2 ANOS

LUMINÁRIA NÃO DIMERIZÁVEL.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

LUM. LED PETALA



- SMD LED 2835.
- DPS Integrado 10kV.
- Lente em Policarbonato.
- Diâmetro do braço: Ø52 - 60mm.
- Corpo em alumínio.

POTÊNCIA (W): 60

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 6.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 410x200x82

ALTURA DE MONTAGEM; 6 - 8M

200.73.0002 LED-PETALA-60-65-3C

**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)**

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,00

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 553393



POTÊNCIA (W): 120

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 12.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 544x230x86

ALTURA DE MONTAGEM; 8 - 12M

200.73.0008 LED-PETALA-120-65-3C

**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)**

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 1,75

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 553409

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUM. LED PETALA



- SMD LED 2835.
- DPS Integrado 10kV.
- Lente em Policarbonato.
- Diâmetro do braço: Ø52 - 60mm.
- Corpo em alumínio.

POTÊNCIA (W): 180

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 18.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 610x252x87,5

ALTURA DE MONTAGEM; 9 - 12M

200.73.0014 LED-PETALA-180-65-3C

**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)**

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 2,25

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 220

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,92$ (ALTO FP)

FLUXO LUMINOSO (lm): 22.000

EFICIÊNCIA (lm/W): 100

DIMENSÕES (mm): 660x260x87,5

ALTURA DE MONTAGEM; 12 - 14M

200.73.0018 LED-PETALA-220-65-3C

**FAIXA DE TENSÃO NOMINAL (V):
100 - 240 (AUTOVOLT)**

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 150x70

VIDA ÚTIL (h): 25.000*

PESO (kg): 3,00

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)