



HIGH BAY MODULAR

Design moderno com grande potência e durabilidade.

As luminárias High Bay Modular G-light contam com uma resistente estrutura produzida em alumínio, disponível em 4 diferentes potências, variando de 50 a 200W por modelo.

Dispõe de 03 anos de garantia para assegurar o cliente de quaisquer dificuldades na utilização do produto, assim como, 102.000h de vida útil tornando o produto extremamente durável.

Pode ser aplicada em locais tais como: Áreas industriais, galpões, quadras cobertas, ginásios e armazéns.

- Alça articulável em 180°;
- Módulos e drivers substituíveis;
- Produto NÃO dimerizável;
- Driver LED conversor AC/DC IP67.

≥0,95

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IRC
≥70

GARANTIA
03 ANOS

INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

HIGH BAY MODULAR



POTÊNCIA (W): 50 200.39.0152

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x70x171

HBMLD-DC-50-160-BR-G3-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 1,3

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 8 9 9 6 0 5 1 5 5 8 3 8 1



POTÊNCIA (W): 100 200.39.0155

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x145x160

HBMLD-DC-100-160-BR-G3-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 2,5

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 8 9 9 6 0 5 1 5 5 8 3 9 8

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

HIGH BAY MODULAR



POTÊNCIA (W): 150 200.39.0158

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 24000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 324x220x205

HBMLD-DC-150-160-BR-G3-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 3,7

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 200 200.39.0161

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 324x295x230

HBMLD-DC-200-160-BR-G3-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 4,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)



HIGH BAY MODULAR

Design moderno com grande potência e durabilidade.

As luminárias High Bay Modular G-light contam com uma resistente estrutura produzida em alumínio, disponível em 4 diferentes potências, variando de 50 a 200W por modelo.

Dispõe de 05 anos de garantia para assegurar o cliente de quaisquer dificuldades na utilização do produto, assim como, 102.000h de vida útil tornando o produto extremamente durável.

Pode ser aplicada em locais tais como: Áreas industriais, galpões, quadras cobertas, ginásios e armazéns.

- Alça articulável em 180°;
- Módulos e drivers substituíveis;
- Produto NÃO dimerizável;
- Driver LED conversor AC/DC IP67.

≥0,95

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IRC
≥70

GARANTIA
05 ANOS

INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

HIGH BAY MODULAR



POTÊNCIA (W): 50 200.39.0052

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x70x171

HBMLD-DC-90-50-50-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 1,3

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 100 200.39.0055

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x145x160

HBMLD-DC-90-100-50-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 2,5

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

HIGH BAY MODULAR



POTÊNCIA (W): 150 200.39.058

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 24000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 324x220x205

HBMLD-DC-90-150-50-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 3,7

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



POTÊNCIA (W): 200 200.39.0061

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 324x295x230

HBMLD-DC-90-200-50-3C

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 4,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)