

**G-light**

SHOPLIGHT LED SUPER ECO

Potência e eficiência com
o melhor preço do mercado

As LUMINÁRIAS SHOPLIGHT são ideais para iluminação de áreas internas, sejam comerciais ou industriais.

Com design slim e ultra leve, podem ser instaladas tanto de forma fixa ao teto, como através de seu suporte para fixação em eletrocalhas.

Corpo produzido em aço carbono nas cores preto e branco.

140lm/w

EFICIÊNCIA LUMINOSA



25MIL
HORAS

GARANTIA
1 ANO

GANCHO OPCIONAL

PÁGINA DO PRODUTO



SHOPLIGHT LED SUPER ECO

C CAIXA PRETO

CAIXA - UNIDADE



7 899605 550866



CAIXA - UNIDADE



7 899605 550323

C CAIXA BRANCO

6500K

200.44.0153
SHOPLIGHT-SUPERECO-LED-1X18-65-DT-GPT-3

6500K

200.44.0155
SHOPLIGHT-SUPERECO-LED-1X18-65-DT-GBR-3

CARACTERÍSTICAS

- Gancho opcional
- Corpo em aço carbono
- 01 Módulo LED 18W

POTÊNCIA (W): 18

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

IRC.: ≥ 80

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

FAIXA DE TENSÃO (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2520

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 140

MEDIDAS CxLxA (mm): 631x63x145

PESO (g): 350

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br



SHOPLIGHT LED SUPER ECO



C CAIXA **PRETO**

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - UNIDADE



C CAIXA **BRANCO**

6500K

200.44.0157
SHOPLIGHT-SUPERECO-LED-2X18-65-DT-GDPT-3

6500K

200.44.0159
SHOPLIGHT-SUPERECO-LED-2X18-65-DT-GDBR-3

CARACTERÍSTICAS

- Difusor transparente em PETG
- Gancho opcional
- Corpo em aço carbono
- 02 Módulos LED 18W

POTÊNCIA (W): 36

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

IRC.: ≥ 80

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

FAIXA DE TENSÃO (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 140

MEDIDAS CxLxA (mm): 1250x60x145

PESO (g): 800

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

